

公路桥梁伸缩缝 南川GQF-E型桥梁伸缩缝厂家批发

产品名称	公路桥梁伸缩缝 南川GQF-E型桥梁伸缩缝厂家批发
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	120.00/米
规格参数	品牌:腾达橡塑 规格:支持定制 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

公路桥梁伸缩缝 南川GQF-E型桥梁伸缩缝厂家批发

衡水腾达橡塑有限公司生产GQF-E型桥梁伸缩缝，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询。

桥梁伸缩缝:一般有对接式、钢制支承式、组合剪切式(板式)、模数支承式以及弹性装置。指的是为满足桥面变形的要求，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声;要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞;安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。

E型桥梁伸缩缝的作用:在于调节由车辆荷载和桥梁建筑材料所引起的上部结构之间的位移和联结。斜交桥的伸缩装置一旦被破坏，将严重影响行车的速度、舒适性与安全，甚至造成行车安全事故。

E型桥梁伸缩缝技术要求:

- 1.采用氯丁橡胶(CR)密封橡胶带的伸缩缝适用与温度为-25 - 60 地区。或采用天然橡胶(NR)密封橡胶带的伸缩缝装置适用于温度为-40 - 60 地区。
- 2.伸缩装置中使用的钢板,质量要求符合GB012,GB374的规定,使用的异型钢材,(即16MN或Q345)符合JT/T15 91的规定。

GQF-E型桥梁伸缩缝产品特点：建筑高度低，国产热轧整体成型，异型钢材高度尽50mm，结构简单，安装方便，具有明显的可靠性、舒适性和耐久性。适用于桥面铺装层厚度大于或等于80mm、伸缩量小于或等于80mm的各种桥梁。既方便旧桥梁伸缩缝更换，又可供新桥梁修 建选用。

由于一些伸缩缝安装不适就会产生跳车现象，不但在国内的公路桥梁上存在，在国外也尚未解决。因此，我们为了消除台阶，防止跳车，保持良好的路况，有关部门及施工单位采用了许多行之有效的措施与办法，在很大程度上减少了桥梁伸缩缝处跳车病害。其中桥梁伸缩缝的安装施工是公路桥梁建设中一项极为重要的施工项目，安装质量的好坏直接影响到行车的平稳性和舒适性、大型桥梁的服务质量及使用年限。