

强兴空调加湿器

产品名称	强兴空调加湿器
公司名称	常州强兴环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常州市武进区常武中路18号常州科教城科教会堂2425-3
联系电话	13775016363

产品详情

空调加湿器产品详情：

本公司生产的喷雾微雾加湿设备能够为广大用户提供多种规格配置及全面的功能，请在使用本公司产品前，先仔细阅读本说明书。

本公司生产的微雾型空调加湿设备是特别针对用户在投资传统室内加湿设备时面临的投资大，运行成本高，维护工作量大等系列的问题，在吸收消化国内外同行业机组性能及优点上进行开发的新产品。

本机组可根据客户要求需求，集成多个工作控制系统，包括恒压供水系统，缺水保护系统，水质过滤系统，加温系统，多路控制系统，电机综合保护系统，自动排水系统，水加热系统。本机组具有良好的集成性，安装使用方便，快捷。特别适合纺织、卷烟、印刷、电子制造等产业及需要加湿，恒湿的企业。

微雾型空调加湿器由多路控制系统，可以精确控制多个单元区域的喷雾，以满足用户不同生产工序对喷雾的要求。

我们将以完善的售前、售中、售后服务体系，良好的产品信誉及多元化的加湿/加温微雾解决方案竭诚为您服务。

空调加湿器操作指南：

1. 先打开机组箱体，检查电气接线端子有无松动或脱落，以防在运输过程中线头松动或脱落。
2. 检查高压水泵各部分管路有无松动，水泵是否缺油，确认后向机组水箱注水，水满后请检查水箱是否有渗漏现象。
3. 连接好三相四线电源进线。（电机正反转都可以正常工作）
4. 合上小型断路器，检查电源指示灯是否工作。
5. 先把手动—自动旋钮开关扭向手动位置，看高压水泵是否能直接启动，看工作指示灯是否在工作。
（如果配置遥控器，请通电话后先用遥控开关）
6. 在手动工作时，请调整水泵工作压力，使之符合用户自己的要求。

7. 调整湿度控制器，设定好车间加湿喷雾上一下限湿度合理参数（详见湿度控制器使用说明，有的湿度控制器带温度，时间控制，视用户需求而定）

8. 设定完毕后把旋钮开关扭向自动工作位置，看机组能否自动工作。如能自动工作说明调整工作已全面结束，手动—自动完全可以工作。如不能自动工作，请设定的湿度参数是否合理。

9. 如缺水鸣蜂器鸣叫，请检查水箱是否缺水，此时整个工作电路断电以确保机组安全。

10、不要试图更改已有的电气控制电路的结构，以防触电事故发生或使机组受到损坏。

11、务必定期检查水泵的机油，并更换之，以确保水泵能够长期无故障运行。