

# 工业超声加湿器

产品名称	工业超声加湿器
公司名称	常州强兴环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常州市武进区常武中路18号常州科教城科教会堂2425-3
联系电话	13775016363

## 产品详情

产品详情

超声波加湿器介绍：

WMCS系列超声波冷库专用加湿器，设备整体采用304不锈钢箱体（可选择钢琴烤漆），内部采用环形变压器，铜电镀镍雾化块，滚轴式风扇，并配有无水保护装置，所产生的雾粒直径小于 $5\mu\text{m}$ ，雾化工作时无机械驱动、无噪音干扰、无污染，雾化效率高、故障率低、能耗低，是高效、可靠、其完全雾化的设计绝不产生水滴。

超声波加湿器工作原理：

本系列产品采用高频电子振荡电路，通过换能片产生的超声能量直接作用于水，而水在强烈的超声空化

作用下被雾化。雾化的微细水颗粒，经过独特的风道吹送至增湿空间，水雾粒子与流动空气进行热湿交换，达到等焓加湿空气的目的。超声波雾化加湿器设计成两种使用方式。可外墙悬挂，也可置换胶轮推移，适应不同条件下的使用。加湿器设计有无水保护和通电自动进水，自动控制水位的功能。

超声波加湿器控制方式：

湿度全自动控制，1-99%湿度任意设置 任意控制！

超声波加湿器性能特点：

冷库超声波加湿器雾粒直径只有1~5微米，可以被空气快速吸收，气化效率高，颗粒小而均匀，能远距离输送，给空气加湿绝不滴水，不结露；选用PVC管道输送水雾，无须使用喷头，没有堵塞喷头之烦恼。

全不锈钢机体、模块化机芯设计，可独立更换芯片。加湿器雾化工作时无机械驱动，无大功率电机，不是纯粹的机械能驱动加湿，无需要压缩空气，无噪音干扰，无污染，无低水位保护、自动补水、溢水功能，运行稳定可靠，故障率低。

按客户要求可配湿度控制，实现湿度自动控制、数字显示、操作方便无须人员看管。本公司生产的工业超声波加湿器属于节能环保型加湿设备，高效、实用，是您\*\*的选择。

体积小，可根据现场条件单独自成系统，既适合新建厂房的配套安装，又可不破坏原有设备的基础

上，对旧厂房改造升级，满足生产工艺对湿度的要求。

单位加湿量的能耗低，耗能量只有0.05KW/(Kg/h)，运行费用低。