

MS15-180锚索张拉机具 手动锚索张拉机具

产品名称	MS15-180锚索张拉机具 手动锚索张拉机具
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MS15-180 名称:锚索张拉机具 优点:结构紧凑
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

适用范围：MS系列手动锚索张拉机具，是煤矿锚索安装的设备，主要由MS系列张拉千斤顶和SDB系列手动油泵及液压软管三部分组成。手动油泵同时适用于钢绞线液压剪、退锚千斤顶。液压剪可以剪切22mm以下钢绞线。MS是代表手动锚索张拉机具,120代表额定张拉力。

技术特点：结构紧凑、重量轻、移动方便、密封性能好、操作简单，是完成锚索安装，张拉锚索预紧力的专用机具。

参数/型号 MS15/18/19-180/55 MS15/18/19-230/55 MS15-300/55MS18-300/55 MS22-300/55MS19-300/55

整机 额定张拉力kN: 180 230 300 300

千斤顶额定压力MPa:55 55 55 55

适应锚索公称直径mm: 15.24/17.8/18.9 15.24/17.8/18.9 15.24 17.8 21.6 18.9

满量程准确度偏差:3% 3% 3% 3%

张拉力测量仪表 型式: 指针式 指针式 指针式 指针式

型 号: YN60 YN60 YN60 YN60

量 程kN: 0 ~ 280 0 ~ 280 0 ~ 320 0 ~ 320

精度等级: 1.5级 1.5级 1.5级 1.5级

张拉千斤顶 缸径mm:75 80 100 100

行程mm:150 130 110 110

中心孔径mm: 18 20 20 24

机重kg:18 19 25 25

液压泵站系统额定压力mpa:63 63 63 63

系统排量ml/次低压: 14.5 14.5 14.5 14.5

高压 2 . 3 2 . 3 2 . 3 2 . 3

油箱有效容积 (L) 4 L 4 L 4 L 4 L

机重 (kg) 11.5 11.5 11.5 11.5

型式 双出口,手动式 双出口,手动 双出口,手动 双出口,手动

手摇力 500 N 500 N 500 N 500 N

北山公司以“顾客至上，以“互惠互利，共创双赢”为经营理念。坚持以诚信为本，顾客至上为服务宗旨，力求为客户提供用的住的产品。真诚与您合作，竭诚为您服务。