

台电晶彩U盘 加密U盘 2GB 台电U盘 2GU盘

产品名称	台电晶彩U盘 加密U盘 2GB 台电U盘 2GU盘
公司名称	北京亚华尚商贸有限公司
价格	47.00/PCS
规格参数	品牌:台电 型号:晶彩 容量:2GB
公司地址	北京市朝阳区延静里中街3号17号楼(德乾信源孵化器a644号)
联系电话	13141227209

产品详情

品牌	台电	型号	晶彩
容量	2GB	接口	USB 2.0
数据传输率	8 (KB/s)		

特价 台电晶彩 4g优盘 加密u盘 全国联保

随着近期“艳照门”等事件的频繁发生，很多人都对私密文件的存储安全担心不已。近些年来，随着电子资料和电子信息的不增多，无论是在商业环境中，还是在普通老百姓的生活中，因为存储的重要信息或私密文件被窃取，导致无法挽回的损失和不堪设想的后果频繁出现。为此，信息安全越来越受到人们的重视。

台电科技推出的“加密大师”u盘是目前市场上首款采用硬件加密技术的u盘，就算格式化u盘加密功能也仍然存在，更安全、更可靠！无需另外安装加密软件或驱动程序，插上电脑就可以直接使用加密功能，轻松加密！除了可以对整个u盘进行加密之外，还其允许用户调整加密分区和非加密分区的大小，操作非常简单，加密更方便！

加密大师u盘采用全新的包装，整体色调采用橘红色与白色搭配，“加密大师”logo清晰可见，只要印有这一logo的都属于加密大师系列u盘。有上角是授权服务贴，加密大师u盘一年包换，全国联保，大家可放心购买。包装背面是加密大师u盘的主要特点。

软件加密和硬件加密对比

采用硬件加密的台电加密大师u盘，与传统的软件加密有着本质的区别，优势明显！

有了台电“加密大师”u盘，您只需按提示进行简单的操作就可以实现对整个u盘的加密。如果您是企业的老板或商业精英，您大可放心的将客户资料，项目方案等机密文件存储在加密大师u盘里，设好密码之后，只能凭借密码查看加密区里的内容，即使您的u盘丢失了，别人也无法查看加密区里的内容，全面保护，不必担心商业机密被窃取，不会造成不必要的损失。

台电“加密大师”u盘不仅仅是商务、公务、专业人士的选择，对于普通用户来说，频繁发生的“艳照门”事件，越来越猖狂的网络木马和病毒，让个人资料的存储变的越来越不安全，有了台电加密大师u盘，您完全可以放心将您的心情日记、亲密照片、私人资料等私密文件放在台电加密大师u盘里，绝对安全的硬件加密保护，即使您的u盘丢失了，别人也无法查看加密区里的内容，完全杜绝“艳照门”等事件的发生，保护您的私隐！

拥有了台电加密大师u盘您就拥有了一个随身的数字保险箱和私密保护着！加密大师u盘已全面上市，价格与原台电u盘价格一样，台电科技承诺加密大师功能

这款台电闪存盘为台电酷闪晶彩系列u盘，其深蓝色外壳使用最新的超声波无缝焊接技术，内壁采用喷砂工艺，牢固且耐磨损，具有极强的抗震性能。盘体采用超薄设计，整体大小为58.2x16.6x8.7mm，纤巧精致让人不得不感叹台电科技的产品工艺技术。

usb帽采用紧缩工艺设计，能够有效防止松脱或丢失；先进的绝缘隔离设计，能够有效的防止静电和灰尘的侵袭；台电晶彩闪存盘采用三星顶级单片闪存芯片，配合一流水准的电路设计，保证了晶彩系列u盘产品的实际可存储容量非常充分，比同类产品的实际可用存储容量要高很多。

功能介绍：

台电移动存储5大特色技术1.全容量芯片（hcc: high-class chipset）2.智能纠错（ect：error control technique）3.数据安全阀（dtv：data valve）4.读写护航（dts：data safeguard）5.超声波密闭（uob：ultrasonic obturate）

二、技术参数1.外形尺寸(mm) 58.2x16.6x8.7mm2.容量128mb/256/512/1gb/2gb/4gb/8gb3.接口规格:高速usb2.0 high-speed4.启动功能支持usb-zip/usb-hdd5.分区功能支持6.加密功能支持7.电源usb总线供电（4.5v~5.5v）8.数据读取速度11m/秒（与电脑配置有关）9.数据写入速度4mb/秒（与电脑配置有关）10.指示灯led 指示灯闪烁，表示正在进行读写数据11.硬件带usb接口的ibm pc及兼容机、笔记本电脑，带usb接口的苹果电脑等12.操作系统windows 98/se, windows me, windows 2000, windows xp, windows 2003 以及支持usbmass storage协议的linux2.4.x, mac os9.x等13.附件：挂绳（带台电科技）、全国联保卡、合格证、温馨提示板14.

驱动方式windows98 以上无驱15. 数据保存大于10年16. 工作环境温度-10度~+55度17. 存放温度-20度~+55度18. 运行相对湿度20%~90%19. 存入相对湿度20%~93%20. emi
标准fcc、ce以上仅供参考,如有不符,请与实物为准

系统需求：

*ibmpc或与之兼容的台式电脑、笔记本电脑或超小型笔记本电脑*带有usb接口*windows98/me/2000/xp,macos9.x/x,linux2.4.x