

防护服出口欧盟做什么认证

产品名称	防护服出口欧盟做什么认证
公司名称	国瑞中安集团-合规化CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	13267220183 13267220183

产品详情

(一) 防护服简介

Microgard

1500标准型防护服专为石棉剥离、清除和处理、一般维护、建筑业和专业清洁等行业设计的防护服。

Microgard 1500采用了最新的超细纤维技术，非常透气，能偶100%过滤直径小至3微米的颗粒，是防护石棉或其他大小差不多的有害微粒的理想选择。

款式138

3片式帽子

帽子、手腕、腰部及脚踝松紧

前襟双拉头拉链带可重复撕粘挡风

尺码：S~5XL

颜色：深蓝色，可选白色、红色、橙色

(二) 防护服特点

高透气性SMS布料

可100%防护大于3微米的微粒

帽子、手腕、腰部及脚口松紧

前襟双拉头拉链带可重复撕贴的挡风

三线拷边接缝

二、技术参数

技术参数

(一) Microgard 1500防护服符合以下欧洲标准

Type 5 EN ISO 13982-1 干燥微粒防护服

Type 6 EN 13034 轻微喷溅防护服

(二) Microgard 2000防护服测试数据

EN 530抗摩擦：> 100，EN等级（EN 14325:2004）1级（最高等级：6级）

EN ISO 7854挠曲开裂：> 15000，EN等级（EN 14325:2004）4级（最高等级：6级）

EN ISO 9073-4抗撕裂（MD）：> 20N，EN等级（EN 14325:2004）2级（最高等级：6级）

EN ISO 9073-4抗撕裂（CD）：> 20N，EN等级（EN 14325:2004）2级（最高等级：6级）

EN ISO 13934-1拉伸强度（MD）：> 60N，EN等级（EN 14325:2004）1级（最高等级：6级）

EN ISO 13934-1拉伸强度（CD）：> 30N，EN等级（EN 14325:2004）1级（最高等级：6级）

EN 863抗穿刺：> 5N，EN等级（EN 14325:2004）1级（最高等级：6级）

ISO 13935-2接缝强度：> 75N，EN等级（EN 14325:2004）3级（最高等级：6级）

(三) Microgard 1500布料抗液体化学品排斥性和渗透性

1、液体排斥性

30%硫酸：> 95（%），EN等级（EN 14325:2004）3 of 3

10%氢氧化钠：> 95（%），EN等级（EN 14325:2004）3 of 3

2、抗液体穿透性

30%硫酸：< 1（%），EN等级（EN 14325:2004）3 of 3

10%氢氧化钠：< 1（%），EN等级（EN 14325:2004）3 of 3

(四) Microgard 1500（白色）布料过滤效率（日本JSTIIF测试方法）

0.3 ~ 0.5 μm （微粒大小）98.7%

0.5 ~ 1.0 μm （微粒大小）99.2%

1.0 ~ 3.0 μm (微粒大小) 99.7%

3.0 ~ 5.0 μm (微粒大小) 100%

> 0.5 μm (微粒大小) 100%