

神农架林区氟碳幕墙铝单板 洛斐尔建材

产品名称	神农架林区氟碳幕墙铝单板 洛斐尔建材
公司名称	洛斐尔建材（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区舵落口12区7栋8号
联系电话	13923138086

产品详情

氟碳铝单板的名称来由是其表面的一层氟碳漆涂层，因而铝合金板表面的氟碳喷涂操作也就是氟碳铝单板加工制造中最为重要的一道工序。铝板表面经过严格的铬化处理后进行氟碳漆静电喷涂，再经过230°以上的高温烘烤流平固化，从而使金属工件的装饰面有一层均匀的氟碳涂层，使产品表面平整光滑，色泽均匀，对金属件起到装饰和防腐蚀的作用。氟碳铝单板出厂前，必须要对其进行耐酸性进行测试，只有测试完全符合行业标准的产品方可出厂。

氟碳涂层的优良性能：

- 1、极佳的耐候性和抗紫外线性能，色彩非常持久稳定，可保持最少十年甚至二十年不变色；
- 2、优良的耐酸、碱性能高，能经受恶劣环境的风吹日晒；
- 3、附着力好、韧性高，耐冲击性强，涂层光洁，耐污染性强，容易清洁；
- 4、色彩范围广、鲜艳美观、质感好。有单色漆、金属漆，可以很好满足客户要求。

铝单板幕墙的五大特点：

铝单板幕墙是现阶段应用广泛的装饰新型幕墙，但很多人对铝单板幕墙特点一知半解，只是知道应用广泛，但具体有什么特点就完全不了解。

铝单板是采用优质铝合金板材为基材，再经过数控折弯等技术成型，最后按要求在表面进行喷涂处理。对于铝单板幕墙特点，洛斐尔建材（武汉）有限公司铝单板厂家总结有以下五点：

一、刚性和硬度高

铝单板幕墙具有重量轻、强度高、刚性好等特点，3.0mm厚铝板每平方板重8kg，抗拉强度100-280n/mm²。

二、工艺性好

铝单板幕墙采用先加工后喷漆工艺，可根据实际安装需要，加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。

三、安装简单

铝单板幕墙是根据实际施工现场设计生产的，在工厂已经加工完成了，在施工现场并不需要其他工具，固定在骨架上即可。

四、自洁性强

铝单板幕墙是采用先进静电喷涂技术使得油漆与铝板间紧密附着，表面很难附着污染物，具有很强自洁性。

五、绿色环保

不同于其他装饰材料，铝单板幕墙是采用纯铝板生产，可100%回收再用，回收残值高，有利环保。

新型的节能环保材料——氟碳铝单板

氟碳铝单板作为一种新型的节能环保材料，已经在越来越多的领域得到应用。而且在空气质量日趋严重的背景下，经过长期日晒雨淋，铝单板任然很有吸引力。与别的材料相比，氟碳铝单板具有良好的耐候性，是世界建筑人士公认的装饰装修材料。

氟碳铝单板是单层面板的铝板经过加工，以优质铝合金板材为基材，再经过数控折弯等技术成型，极限可加工6m长，每隔一定间距需要加辅助加强筋，还有角码，氟碳幕墙铝单板，结构主要以凹底面、凸表面，氟碳铝单板底面不需要任何处理，氟碳铝单板表面可采用喷涂、辊涂、复合等三种工艺配合加工生产的一种新型幕墙材料。

氟碳铝单板其构造主要由面板、加强筋和角码等部件组成。成型极限工件尺寸可达6m×6m(L×W) 涂料采用美国PPG、美国威士伯Valspar、荷兰阿克苏诺贝尔AkzoNobel、韩国KCC等知名品牌涂料（简称氟碳），涂层分为二涂一烤、三涂二烤（简称辊涂），其涂层性能达到AAMA（美国建筑制造业协会）和ASCA（美国建筑喷涂协会）的AAMA2605 - 98标准。

常规厚度：1.5mm/2.0mm、2.5mm、3.0mm

常用规格：600*600mm、600*1200mm

神农架林区氟碳幕墙铝单板-洛斐尔建材由洛斐尔建材（武汉）有限公司提供。“铝单板系列,铝方通系列,铝天花系列”就选洛斐尔建材（武汉）有限公司（lefcjwh.tz1288.com），公司位于：武汉市东西湖区舵落口12区7栋8号，多年来，洛斐尔建材坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。洛斐尔建材期待成为您的长期合作伙伴！