

圣戴生物质燃料颗粒厂 木屑颗粒燃料 湖口木屑颗粒

产品名称	圣戴生物质燃料颗粒厂 木屑颗粒燃料 湖口木屑颗粒
公司名称	南昌圣戴建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县八一乡涂埠村
联系电话	17770890003

产品详情

生物质颗粒机生产出来的颗粒不达标是哪些原因造成的？

- 1、生物质颗粒机生产颗粒之后发现颗粒表面不均匀甚至颗粒上面有很多多余的伤口，这个问题就说明了颗粒机内部的刀片出现了问题，如果刀片完好的话生产的颗粒表面是非常的光滑而且几乎大小都比较均匀。
- 2、生物质颗粒表面太光滑，这也是一个问题，这能说明机械硬物过高，环模压缩比较小，应增大压缩孔，这中现象比较罕见的，几乎很少会遇到这种问题，但是也要早施工的时候尽量地避免，首先要做的就是施工之前对原料进行检查看看有没有出现硬物等这一点是非常重要的。
- 3、生物质颗粒燃料水分过高时经常出现堵机的现象，所以我们尽量在测试颗粒水分之后在进行施工，如果水分过高的时候我们就要进行脱干，或者晒干，尽量避免在颗粒潮湿的时候进行施工这样会增大对机械的负载量，很影响颗粒机的正常运作。
- 4、生物质颗粒机的机械本身发生裂纹，这种现象是很明显的，一般颗粒机出现这种故障就会从声音上听，颗粒机在运作的时候发出很大的响声，或者出现很多的杂音，这种现象就说明出现了故障，所以我们一定要停止运行进行检查，颗粒机投入使用之后我们经常会遇到机械本身质量的问题，大部分的原因都是由于客户超长时间的投入使用造成的，所以我们在运行颗粒机的时候一定要注意这一点。

生物质壁炉有哪些特点：

- 1、红外线遥控，定时开关机。开机自动点火装置，无需人工参加燃料，干净快捷无污染。全自动送料、配风系统，无需人工控制，即可达到佳燃烧效果。全封闭燃烧，观赏效果好，燃烧全部使用室外空气，专用烟气排放管道，防止废气进入室内。
- 2、智能化4档位温度控制，设定温差于大于5 时，木屑颗粒多少钱一吨，壁炉大化全速加热;设定温差

小于2-4℃，壁炉中速燃烧;设定温差等于0-1℃时，壁炉低速燃烧;设定温差大于设定温度时，木屑颗粒燃料，壁炉不熄火小化保住燃烧火炎。壁炉故障熄火，壁炉自动关机。7.燃料箱内燃料消耗尽，自动关机。三档位室内循环风机，可以自由调整送风量。

3、全自动清灰装置(专利技术)，燃烧室下方设有清灰装置，清灰装置有自动控制系统，可以设定清灰时间，10-120分钟设定，设定时间长度每10分钟一个节点，累计增至120分钟时一个循环。1手动强制清灰按钮，随时可以调整清灰装置的位置，方便安放燃烧室及手动清灰。1双层热交换片，提高效率30%。

4、设有漏电保护装置，出现漏电情况，自动断开电源。全自动防堵送料机，当送料机出现卡死现象时，壁炉控制系统自动消除送料机卡死故障。特殊制造的热交换清灰装置，清灰方便，环保木屑颗粒厂家，利于提高热交换效率。使用耐高温玻璃，800℃水冷不。炉内表面使用高温防腐涂料，高温1200℃不脱落。壁炉表面装饰涂料，采用热喷塑技术，高雅美观大方。

生物质颗粒应用过程需注意哪些？

首先应注意安全，要严格按照使用说明进行操作，一定要确认使用者能独立操作后才可交付使用。按资料要求，厨房内应加一排风扇，以便排除室内有害气体。

尽量选择高热值燃料，如木屑、锯末等，并要求燃料越干燥、越细碎越好，不同的燃料使用效果也不尽相同。如发现灶头有烟气，说明生物质燃料太大或太湿。

做饭时，如气化炉连续使用时间过长，湖口木屑颗粒，会发现灶具进气口有白色烟气，说明炉内喷咀周围缺少燃料，可将炉内生物质燃料向中间搅拌一下或者再加入适当燃料即可。生物质能源颗粒若使用添加剂，则应为农林产物，并且应标明使用的种类和数量。欧盟标准对生物质颗粒的热值没有提出具体的数值，但要求销售商应予以标注。

虽然生物质燃料非常受欢迎，而且清洁环保，但是使用(use)中还是有一些注意事项，所以请大家以后在使用前，一定要熟读使用说明，并总结实践中经验。生物质颗粒燃料由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及“三剩物”经过加工产生的块状环保新能源。生物质颗粒的直径一般为6~10毫米。

圣戴生物质燃料颗粒厂(图)-木屑颗粒燃料-湖口木屑颗粒由南昌圣戴建筑工程有限公司提供。南昌圣戴建筑工程有限公司(www.wxtfgc.com)在能源产品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，圣戴生物颗粒一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：涂经理。