

沧州热销直埋加长杆闸阀mz45x加长杆闸阀DN250-沧州利驰阀门

产品名称	沧州热销直埋加长杆闸阀mz45x加长杆闸阀DN250-沧州利驰阀门
公司名称	沧州利驰阀门有限公司
价格	900.00/台
规格参数	材质:球墨铸铁 型号:mz45x 公称通径:DN250
公司地址	河北省沧州市泊头市郝村镇常官屯村
联系电话	15100872699

产品详情

直埋加长杆软密封闸阀可在施工时将阀门直接埋入地下，不用垒砌窨井，减少路面开挖面积，节省空间位置，保持路面美观，降低施工难度，减少工程造价，并可根据阀门埋设深度与地面之间的距离做任意调节。该产品由于露在路面的阀盒很小，因此也适合于室内地下安装，可保持室内环境美观。具有长期使用不泄漏、免维护等优点，还可有效避免他人随意开关阀门和偷盗井盖以及因井盖丢失窨井伤人现象的发生。可用于城镇给排水管网、高层建筑、住宅小区、石油、天然气、电厂、环保、矿山、造纸、发酵等行业。

直埋加长杆软密封闸阀技术参数：

型号	直埋Z45X-10	直埋Z45X-16
公称压力	1.0MPa(10kgf/cm ²)	1.6MPa(16kgf/cm ²)
公称通径	40 ~ 400mm	
井管长度	0.3 ~ 2m	
井管伸缩调整量	0.2 ~ 1m	
密封实验压力	1.1MPa(11kgf/cm ²)	1.76MPa(17.6kgf/cm ²)
强度实验压力	1.5MPa(15kgf/cm ²)	2.4MPa(24kgf/cm ²)
适用温度	-40 ~ 90	
适用介质	水、油、天然气及其他 非腐蚀性流体	
驱动方式	手动	

亦可根据客户要求，提供具有特殊技术参数产品

阀门材料表：

阀体	灰铸铁、球墨铸铁
闸板	灰铸铁、球墨铸铁 、NBR、NR、EPD M
阀盖	灰铸铁、球墨铸铁
阀杆、伸缩杆	不锈钢
密封套	黄铜
阀杆螺母	黄铜
密封圈	NBR
井管伸缩部分	钢管加两层防腐处 理
井室井盖	灰铸铁、球墨铸铁

直埋加长杆软密封闸阀制造规范：阀门连接尺寸符合GB17241.6-1998标准，阀门结构长度符合GB/T12221-1989短系列标准，压力试验符合GB/T13927-1992要求。安装注意事项：闸阀与管道连接应保持自然顺畅，避免产生垂直于管线的弯曲力，闸阀与井室、井管部分应保持竖直安装。安装时，保证伸缩管与伸缩杆连接可靠，井室位置应以井室顶端与地面持平，要求阀门伸缩杆顶端到井室顶端的距离以8-10厘米为宜。

联系手机：15100872699 期待您的咨询