

百叶风口 双层百叶风口 天惠通风设备

产品名称	百叶风口 双层百叶风口 天惠通风设备
公司名称	山东天惠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市南经济开发区蔡村工业园工业路
联系电话	15820062669

产品详情

各种风口，适用于各种场合，单层多层百叶风口，厂家直供

在通风、空调系统的施工过程中，经常会遇到一些外墙百叶风口的安装问题，为保证工程质量，使系统达到预期目的，在安装过程中应注意以下问题。 [2]（1）附近有污染源或障碍物的外墙不宜设置风口。障碍物离风口太近将影响进风或排风，从而增加系统的阻力，自垂百叶风口，使系统风量减小，甚至形成进风与排风的循环。楼层内的排风口不宜设置在中庭部分，否则排风口排出的噪声将在中庭震荡引起回音。（2）由于外墙百叶风口直接接触室外环境，经常经受到雨雪侵蚀，在安装时应考虑对这些不利因素的防范，风管板材要选用耐锈蚀的镀锌钢板或用非金属材料制成。（3）为避免寒冷季节室内外温差过大而造成的结露现象，在离开外墙百叶风口2m以内的室内风管有必要进行保温处理。考虑到积雪的因素，外墙风口的高度一定要高于最厚的积雪层，以防止堵住风口。（4）关于外墙风口的选用，在面积上应使通过排风口的风速不大于4m/s，双层百叶风口，进风口的风速不大于3m/s；在型号上选用既美观又防雨，有效面积足够大的产品，风口的尺寸偏小和有效面积不够，都会使系统风量减小、噪声加大。 [2]

单层百叶风口的作用

单双层百叶从结构上区别是：单层百叶是上层一种叶片，双层百叶是上下两种叶片。

用处区别是：两种都用在空调系统，单层百叶用于回风口，可以添加过滤网，调节阀和也可以做成可开风口。双层百叶用于空调系统送风口，也可以添加调节阀。

单层百叶风口的风口气流调节方向是一维的，不是水平左右就是垂直上下这两个方向之一，但双层百叶风口的风口气流调节方向是二维的，具有水平左右和垂直上下两个方向

1、单层可调叶片，可得到不同的送风距离和不同扩散角2、可作为送风口及回风口3、可选铝质或铁质制作4、为送风口时分别与调节阀配合使用5、为回风口时可制成可开结构、与滤网配合使用

出风口：一般为方形散流器，呈方形多层可拆卸，一般用防火帆布连接，无过滤网；出风口有喷口，散流器方形的或圆形的，有双层百叶，百叶风口，或条缝型风口，防水百叶风口，出风口一般有调节风量大小或角度的叶片，回风口一般不要求那么多。

回风口：多呈长方形，有称单（双）层百叶风口，并带有过滤网，回风口一般都是单层百叶，条缝型风口，简单的回风口有可能只是一层钢丝网。

百叶风口-双层百叶风口-天惠通风设备(诚信商家)由山东天惠通风设备有限公司提供。山东天惠通风设备有限公司（www.fengguan168.com）位于山东省德州市南经济开发区蔡村工业园工业路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天惠通风设备在风机、排风设备中享有良好的声誉。天惠通风设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天惠通风设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。