

PA12 TR 90 GREY L14420.6

产品名称	PA12 TR 90 GREY L14420.6
公司名称	东莞市彤达塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	EMS:PA12 TR 90:镜架
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区帝豪街6巷1号一楼
联系电话	13434081795

产品详情

PA12 TR 90 GREY L14420.6的典型应用领域：由于PA12的综合性能优异，其应用相当广泛，具体有望远镜、食品容器、过滤器、机械工程零部件、汽车内饰件、航空领域、眼镜框、助听器、医用仪器、耐高温零件、近年来PA12在线缆方面的应用尤其突出，水量表和其他商业设备，电缆套，机械凸轮，滑动机构，光伏背板以及轴承等

服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！欢迎各地客户来电、来函订购！有意者欢迎。我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS).....

它的粘度对温度变化特别敏感，PA66的收缩率在1%到2%之间，再加上玻璃纤维添加剂可以将收缩率环比到0.2%和1%，收缩率在流动方向和垂直于流动方向的方向上差别极大，PA66不溶于超多溶剂，但对酸和其余氯化剂的抵抗力较弱，在加工条件下的干燥处理：一旦材料在加工前被密封，那么干燥是用不着的，然而，一旦储存容器打开，建议在85 的热空气中干燥，倘若湿度高于0.2%，在105真空干燥，需要12小时，融化温度：260~290 ，玻璃添加剂的产品温度为275-280 ..融化温度应避免在300 以上，模具温度：说明80 ，模具温度会影响结晶度，结晶度会影响产品的物理性能，相对于薄壁塑料零件，倘若模具温度低于40 。