

组合密封圈温度 组合密封圈 元象国际贸易

产品名称	组合密封圈温度 组合密封圈 元象国际贸易
公司名称	天津元象国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区响螺湾中心商务区融创滨海中心1001室
联系电话	181 8328 7445 18183287445

产品详情

使用机械密封件的好处

1、有足够的强度和刚度

在工作条件下(如压力、温度和滑动速度等)不损坏，组合密封圈温度，变形应尽量的小，工作条件波动时仍能保持密封性。尤其是密封端面要有足够的强度以及一定的耐腐蚀能力，以保证产品有满意的使用寿命。

2、有良好的耐热冲击能力

为此，要求材料有较高的导热系数和较小的线膨胀系数，承受热冲击时不至于开裂。

3、较小的摩擦系数

密封环匹配应有较小的摩擦系数。

泵用密封件按工作条件和介质性质的不同，有耐高温、耐低温机械密封，耐高压、耐腐蚀机械密封，耐颗粒介质机械密封和适应易汽化的轻质烃介质的机械密封等，组合密封圈规格，应根据不同的用处选取不同结构型式和材料的机械密封。机械密封件被广泛运用于各界企业。如水泵厂、印染机械厂、造纸厂、电厂、化工厂、制药造船厂、及污水处理厂，并广泛应用于医院，组合密封圈，农业，设备类冷却，组合密封圈材料，制革工业，重型机械等。

橡胶密封件（Rubber seals）是密封装置中的一类通用基础元件，在泄漏和密封这一对矛盾中扮演十分重要的角色。在人类征服自然的过程中解决泄漏和密封问题。一直推动技术进步、防止和减少环境污染的重要途径。橡胶密封件是密封技术中广泛应用的一类橡胶制品。因为橡胶具有宝贵的高弹性的弹性的高分子材料，较宽的温度范围，在不同介质中给予较小的应力就会产生较大的变形，这种变形可以提供接触压力，补偿泄漏间隙，达到密封的目的。

组合密封圈温度-组合密封圈-元象国际贸易由天津元象国际贸易有限公司提供。天津元象国际贸易有限公司（www.starpoint.cn）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，元象国际一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韩经理。同时本公司（www.tjjingujian.cn）还是从事天津波形弹簧，天津对顶波形弹簧，天津多层波形弹簧的厂家，欢迎来电咨询。