

矩形非金属膨胀节 华锐 矩形非金属膨胀节厂家

产品名称	矩形非金属膨胀节 华锐 矩形非金属膨胀节厂家
公司名称	山东华锐波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区龙潭路南段377-2号
联系电话	15588593788 15588593788

产品详情

非金属膨胀节的应用特点是什么。 1.用于低温-70到高温260之间。 2.耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命非金属非金属膨胀节可达10年 3.具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，矩形非金属膨胀节哪里有，击穿电压20-50KV/MM 4.柔韧性好，表面摩擦力大，弹性好 5、多向补偿：非金属补偿器可以在较小的尺寸范围内提供较大的轴向、角向和侧向位移。 6、无反推力：非金属膨胀节体材料为玻璃纤维织物及其涂覆制品，销售矩形非金属膨胀节，无力的传递。使用非金属补偿器可简化设计，避免使用大的支架，节省大量的材料和劳动力。 7、消声减震：硅橡胶与玻璃纤维布复合而成，具有高绝热性能、隔震降噪、耐（高）低温、耐腐、耐压、结构简单、重量轻、易安装维修等特点。纤维织物和保温棉本身具有吸声减震的作用，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪声和震动。非金属非金属膨胀节 8、优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能：采用有机硅、氟等高分子材料涂覆处理，具有优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能。

比如说循环流化床锅炉需要在非常紧凑的空间里吸收较大的胀差和扭转偏转角度，矩形非金属膨胀节厂家，金属膨胀节已不能很好满足其胀差补偿的需求。而非金属膨胀节则同时具有万向补偿和吸收位移量大，无弹性反力，非金属膨胀节外表温度低，降低噪声，隔绝振动，安装和维修方便，的耐高温、耐腐蚀和耐磨特性等优点，在循环流化床锅炉中得到广泛使用。 非金属膨胀节主要应用在锅炉本体上尺寸较大、温度较高、存在较大三向膨胀差的地方，主要由机架、不锈钢丝网、隔热填料层、隔热防尘套、蒙皮、耐磨层等6个部分细成

非金属膨胀节的结构特点是什么 非金属膨胀节常用于脱硫管道工程，与金属膨胀节相比，优势在于：同等长度条件下，非金属膨胀节的补偿量大于金属膨胀节；换维修方便，如果非金属膨胀节的金属框架无损坏的情况下，可以只换非金属织物蒙皮部分；在正常工况条件下，矩形非金属膨胀节，非金属膨胀节成本低于金属膨胀节。 脱硫管道用非金属膨胀节的组成材质视脱硫管道的温度和腐蚀清理而定： 1) 常温无腐蚀的情况下，如无特殊要求，非金属膨胀节可采用无导流筒形式，安装换简单方便； 2) 常温有腐蚀的情况下，非金属膨胀节一般采用带导流筒形式，织物蒙皮采用耐腐蚀材

质，增加其使用寿命；安装时，需要注意导流筒标注的介质流向标识； 3) 高温无腐蚀的情况下，非金属膨胀节需采用耐高温特殊结构，吸收管道的热位移量； 4) 高温有腐蚀的情况下，非金属膨胀节需采用耐高温腐蚀的专用结构，不仅补偿管道产生的热位移，而且减缓烟气带来的腐蚀。

需要在此提醒注意的一点：非金属膨胀节的外层-
非金属织物蒙皮部分需要保护好，不管是在运输过程中还是在现场施工过程中。

矩形非金属膨胀节-华锐-矩形非金属膨胀节厂家由山东华锐波纹管有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东华锐波纹管有限公司（www.hrbwg.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为五金配件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!