

天津市大昌路灯 天津太阳能路灯

产品名称	天津市大昌路灯 天津太阳能路灯
公司名称	天津市大昌路灯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港开发区旺港路19号
联系电话	13920002612

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市大昌路灯有限公司

满足园区内照明标准值，具体数据详见相关规范。

根据道路大小合适布置路灯或庭院灯，大于6m的道路应双边对称布置或“之”字形布置，灯具距离保持在15~25m之间；小于6m的道路则单侧布置，灯具保持在15~18m之间。

庭院灯、草坪灯把照度控制在15~40LX之间，灯具与路边的距离保持在0.3~0.5m之内。

路灯、庭院灯生产厂家要做防雷设计，采用不小于25mm × 4mm的镀锌扁钢做接地极，接地电阻在10 Ω 之内。

水下灯采用12V电压，且使用隔离变压器。

埋地灯，地下全埋，功率好在3W~12W之间。

避免设计台阶灯。

设计控制要点

- 1、小区、公园、绿地的主路，用低功率的路灯。灯柱高度3~5m，柱距15~20m效果较好，也可每柱多灯，需要提高照度时，多灯齐明。
- 2、注明灯具的防水防尘等级。
- 3、灯具清单要包含尺寸、材质、灯体颜色、数量、适配光源和示意图片。
- 4、灯柱基座尺寸设计要合理，射灯的基座设计不能积水。

灯具布置点

一般常规照明从分区上有：地面草坪灯系列；墙面壁灯系列；廊架或户外屋檐的吊灯系列。

地面草坪灯，一般会安装在园路的两边或重要的区间转折点，起到行走照明的作用。

墙面壁灯，天津太阳能路灯，一般安装在庭院的立面墙体或者廊架立柱等为主，起到中间照明的作用。

吊灯，一般安装在屋檐下或亭子等中央点为主，起到顶部照明的作用。

除了常规照明，还有水系照明和效果照明。效果照明，一般以射灯为主。水系照明，一般都是水下灯光与边缘效果灯光为主。

据我所了解现实生活中部分庭院灯生产厂家对庭院灯接地的有关问题及要求不甚了解，在实际施工中易出观一些问题。如今让我来为大家解答一下，其集中表现为：就TN-S系统的重复接地问题中是对N线重复接地，还是对PE重复接地提法不明确。对于庭院灯，重复接地就是就是对PE线的重复接地，分析如下。

如不进行重复接地当PE断线时，系统处于既不接零也不接地的无保护状态。而对其进行重复接地以后，当PE正常时系统处于接零保护状态；当PE断线时，如果断线处在重复接地前侧系统则处在接地保护状态。进行了重复接地的庭院灯具有双重保护功能，即PE断线后由TN-S转变成TT系统的保护方式(PE断线在重复接地前侧)。

天津市大昌路灯(多图)-天津太阳能路灯由天津市大昌路灯有限公司提供。天津市大昌路灯有限公司(www.dachangludeng1.com)是从事“天津路灯,天津太阳能路灯,天津庭院灯,天津草坪灯,天津景观灯”的企业

，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司（www.dachangludeng4.cn）还是从事天津草坪灯，北京草坪灯，河北草坪灯厂家的厂家，欢迎来电咨询。