

大理石火烧板规格 大理石火烧板 亨通石业

产品名称	大理石火烧板规格 大理石火烧板 亨通石业
公司名称	五莲县亨通石业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省五莲县石材产业园
联系电话	15265838528

产品详情

五莲花火烧板加固处理的注意事项

1、要选择合适的材料

五莲花火烧板加固时材料要合适，在对板材进行渗透加工时，应采用质量好的低粘度环氧树脂来进行处理。环氧树脂在进行加工的时候要选渗透性高的环氧树脂，大理石火烧板价格，一般不会采用低粘度的树脂。

2、要注意石材的温度

五莲花火烧板加固时还要注意其温度。表面加固用的环氧树脂的凝固的温度是在高30度低温在16度，常温下固化的时间是24小时。

3、要选择颜色一致的树脂材料

五莲花火烧板进行表面加固处理时一定要选用树脂跟板材一样的颜色，如果颜色不同，其颜色就会深浅不一。

1.工作不会改变石头的表面和颜色;

2.持久有效地防止水、空气污染侵蚀和破坏;

3.持久有效的防止污水渗入，粘尘保持石材表面清洁;

4.不断抑制霉菌、苔藓和黄斑的生长;

5. 具有100%渗透性，保持原料的渗透性;

6. 提高绝缘性能，具有防紫外线性能，大理石火烧板多少钱一平方，保护石材表面颜色，防止石材褪色；

具有自清洗、自清洁能力，雨、雨可清洁表面灰尘，使用高压水冲洗，不会损坏其表面效果。

为了保持通风干燥，防火板石担心湿度过大，水汽会产生水化、水解和碳化，大理石火烧板，导致水斑、白化、风化、侵蚀、锈病等疾病。

安装五莲花火烧板的注意事项。

一点：众所周知，无论任何东西都有热胀冷缩的情况，当然五莲红大板也不例外，我们应该给五莲花火烧板留一定的缝隙，且缝隙的宽度要较好地控制好，且要用水泥填缝严实，且要留意缝隙，使得接缝处平直。

第二点：工程安装时必要留意那些已经有裂纹或是有破损的五莲花火烧板。

第三点：应要着重检查原材料的品质，首先来说的话就是五莲花火烧板的尺寸有必要按照工程需要的标准，在铺装时要留意误差，大理石火烧板规格，可能带来的影响，有必要的话用对五莲花火烧板做磨抛加工，且五莲花的表面要保证平坦，尽量不用变形的五莲花火烧板。

大理石火烧板规格-大理石火烧板-亨通石业由五莲县亨通石业有限公司提供。五莲县亨通石业有限公司（hengtongshiye.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亨通石业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省五莲县石材产业园，联系人：牛海兆。