

保温粘结砂浆品牌 兴恒瑞 通化保温粘结砂浆

产品名称	保温粘结砂浆品牌 兴恒瑞 通化保温粘结砂浆
公司名称	沈阳冠吉恒瑞建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号(109-1号)2层247-13732室
联系电话	13889223158

产品详情

粘结材料与被粘结材料不相容、不匹配，保温粘结砂浆价格，从而造成保温板粘结不牢，引起抹面砂浆层开裂。粘结材料的粘结力大、强度高、收缩大，保温粘结砂浆品牌，也会将保温板拉裂，引起抹面砂浆层开裂。外墙外保温体系是在建筑工程的施工现场完成，粘结砂浆施工质量的优劣关系到保温体系的整体质量，也是造成保温抹面砂浆层开裂的重要因素。基层表面的平整度偏差过大，采用粘结剂厚度调整、采用多层板调整、采用表面打磨找平调整等方法，这些都会导致保温质量存在质量缺陷。

施工前应清除基层表面的灰尘、油污、碎屑、螺栓眼处理等，并冲水试验无渗漏后进行喷浆，混凝土墙采用界面剂厚度为2mm-2.5mm；孔洞应修平整，保温粘结砂浆批发，基层应达到一般抹灰基层标准；外墙窗边、门边用抗渗砂浆（或水泥砂浆）粉；钢丝网铺到窗边、门边30mm-50mm；先粉大面积外墙，后粉护角（用抗渗砂浆或保温砂浆）；伸缩缝的设置，每层一道互相通圈（塑料条）高度间隔不大于3M。

图纸设计时要选用密度18-22kg/m³的保温板，进场材料要经国家认可的检测机构检测合格，通化保温粘结砂浆，保温材料大批量进场后要对其密度进行现场实测验收，在施工过程中要不定期对聚板密度进行实测抽查，防止施工单位在施工过程中以次充好的行为。保温材料宜由体系材料供应商成套供应，充分发挥粘结剂、保温板、耐碱玻纤网格布和抹面砂浆的整体效果。

保温粘结砂浆品牌-兴恒瑞-通化保温粘结砂浆由沈阳冠吉恒瑞建材有限公司提供。沈阳冠吉恒瑞建材有限公司（www.gjhrjc.com）是辽宁 沈阳 水泥及制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展

、诚实守信的方针，满足客户需求。在兴恒瑞领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创兴恒瑞更加美好的未来。