

JS防水涂料厂家 广西JS防水涂料 盛和防水涂料

产品名称	JS防水涂料厂家 广西JS防水涂料 盛和防水涂料
公司名称	寿光市盛和防水涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园区
联系电话	15006605777

产品详情

做防水涂刷多高才合适呢？一些消费者之所以会有这样的疑问，一是担心防水的效果能否有保障，二是涉及材料费用。一些家装公司为偷工减料，往往涂刷高度不够；而另一些家装公司用量比别家多又不做出说明，JS防水涂料采购，消费者以为是坑人，其实是因为涂刷比较完善，导致用量多、费用高。下面防水工程师向大家详细讲解关于家装防水，防水涂料应涂刷多高的问题。

一般厨房卫生间是家装防水的重点，地面当然是要完善做防水层的了，墙面则会有不同。国家规定的标准是防水层从地面延伸到墙面，JS防水涂料报价，高出地面1米，浴室墙面的防水层不得低于1.8米。规定会随时代发展发生变化，而在实际操作中也不会死搬硬套。我国普遍还是使用淋浴间，墙体经常接触到水，空间里的轻质墙就很容易渗水，如果墙的后面是书房或者是大型衣柜，建议一刷到顶，科学的施工高度也是直接刷到顶。而实际操作中，由于施工习惯（刷到顶要梯子），以及经济条件（都想省钱），普遍都只刷到一个成年人的高度也就是1.8米。

购买防水涂料原则一：

业主根据当地历年最高气温、最低气温，灵活选择耐热性或低温柔性相适应的防水涂料。高温地区应选择耐热度高的防水涂料，以防流淌；严寒地区应选择低温柔性好的防水涂料，以免冷脆。

购买防水涂料原则二：

业主根据地基变形程度、结构形式、当地年温差、日温差和振动因素，应选择拉伸性能相适应的防水涂料。对结构变形较大的建筑屋面，应选择延伸率大的防水涂料，以适应变形，如柔韧型JS防水涂料。

购买防水涂料原则三：

业主根据屋面防水涂膜的暴露程度，应选择耐紫外线、热老化保持率相适应的防水涂料。对暴露式的屋面，JS防水涂料厂家，应选用耐紫外线的防水涂料，以提高使用年限。

防水涂料由于施工方便，厂家多、取材容易，部分防水涂料的生产设备相对简单，广西JS防水涂料，所以是最早发展的防水材料，而且一直沿用不衰。

涂料防水由于其可以形成整体无缝封闭层，可以完全隔气隔水，隔绝外界雨水、潮气、一切有害气体对防水基层的侵害；涂料防水施工技术容易掌握，施工设备简单，不受基层任何复杂形状的限制，都可做成连续整体的防水层，大部分防水涂料还可渗入基层封闭孔隙，对建筑物具有补强作用，有的防水涂料还可作为卷材粘结剂，起着防水、粘结双重功效。

当然，要想达到上述功效，必须由防水涂料本身的质量和防水层的厚度作为保证。

涂料防水还有一个优点就是可以根据基层不同部位的设防要求和结构应力情况进行不同厚度的施工，实现防水材料的经济效用。

JS防水涂料厂家-广西JS防水涂料-盛和防水涂料(查看)由寿光市盛和防水涂料厂提供。寿光市盛和防水涂料厂（www.shenghefangshui.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.shengdeguanye.com）还是从事聚氨酯防水涂料图片，山东聚氨酯防水涂料，聚氨酯防水涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。