

# 乳化剂 海石花 进口乳化剂

产品名称	乳化剂 海石花 进口乳化剂
公司名称	江苏省海安石油化工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	海安县海安镇长江西路99号（海安工业园区内）
联系电话	16621291888

## 产品详情

### 乳化剂?【技术指标】规格外观乳化剂

#### 【技术指标】规格外观

( 25 ) pH值

(1%水溶液)含量渗透力耐碱力OEP-98淡黄色透明粘稠液体 3 98%6 ~ 8s  
( 5g/L , 100gNaOH/L ) 250gNaOH/L不漂油TEP淡黄色透明粘稠液体 3 98% 60s  
( 5g/L , 100gNaOH/L ) —RP-98淡黄色透明粘稠液体 3 98% 5s  
( 5g/L , 25 , 中性 ) —KT-08白色至黄色膏体5 ~ 870 ± 2% 5s  
( 5g/L , 280gNaOH/L ) 250gNaOH/LOES-70浅黄色膏状物5 ~ 870 ± 2% 5s  
( 5g/L , 200gNaOH/L ) 200gNaOH/LOAS浅黄色膏状物5 ~ 8 60% 5s  
( 5g/L , 25 ) 150gNaOH/LOASE浅黄色膏状物5 ~ 8 60% 5s ( 5g/L , 25 ) 180gNaOH/L

乳化剂乳化剂乳化剂乳化剂

乳化剂厚型纯棉织物乳化剂

## 二、参考工艺

### 1、织物免烫整理

浸 轧：二浸二轧或一浸一轧，乳化剂，轧液率70~80%

烘干定型：80~100 ，保留含潮率10~15%

焙 烘：170~180 ，30-70秒或155~165 ，2.5~5分钟

## 2、成衣免烫整理

浸 浴：15~20分钟

脱 水：轧液率70~80%

烘 干：85 以下保留含潮率15~20%

定型焙烘：150~165 ，进口乳化剂，3~5分钟

乳化剂乳化剂乳化剂乳化剂乳化剂乳化剂

### 一、高温染色中

在高温染色中加入HA-66，固体乳化剂，不改变正常染色工艺，HA-66吸附到纤维上并固着。上述方法适用于高温染色喷射机、绳状染色机及成衣染色机。

1、染浴温度40 ，需要时添加染色载体和消泡剂。配方如下：

HA-66 2~6% (o . w . f) (冷水稀释)

分散剂 0.5% (o . w . f)

醋酸调节pH值 4.5~5.5

乳化剂-海石花-进口乳化剂由江苏省海安石油化工厂提供。江苏省海安石油化工厂 ([www.haishihuace.com](http://www.haishihuace.com)) 为客户提供“表面活性剂,工业助剂”等业务，公司拥有“海石花”等品牌。专注于工业用清洗剂等行业，在江苏南通有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：包业秋。同时本公司 ([www.haishihuaci.com](http://www.haishihuaci.com)) 还是从事乳化剂，农药乳化剂，特殊乳化剂的厂家，欢迎来电咨询。