

# 新乡反渗透设备厂

产品名称	新乡反渗透设备厂
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	14800.00/套
规格参数	处理能力:0.5-100吨 额定电压:380v 材质:玻璃钢/不锈钢
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

## 产品详情

通常需要对超滤进行清洗来解决膜污染问题。超滤膜的清洗方法分为物理法和化学法

物理法清洗超滤膜物理清洗法: 在这方面用得最多的就是水力冲洗法,它可因水力冲洗方向的不同,分为等压冲洗法和压差冲洗法(或叫反冲洗法),实践表面,反冲洗法由于能把膜表面被微粒堵塞的微孔冲开,并能有效地破坏凝层的结构,所以对恢复膜的透水通量往往比等压冲洗有效,并且冲洗用的水完全可以利用超滤生产的产品水,这样既可避免污染膜表面,又比较经济。此外,在用管式超滤膜的情况下,可采用直径大于管径的软质海绵小球,在水力驱动下擦洗管壁膜表面,也能取得满意的效果 应用领域正不断扩大超滤过程在本质上是一个筛滤过程,膜表面的孔大小是主要的控制因素溶能否被膜孔截留取决于溶质粒子的大小形状,柔韧性以及操作条件等,与膜的化学性质关系不大 离子交换设备,原水与再生液分别从上面下以同一方向流经离子交换器的,称为流再生固定床。黑流再生定床下部再生程度差,软化出水剩余硬度较高,且容提前超标,因此,流再生定床只适用于设条较小,原水硬度较低的场合原水与再生液流向相反的,称为逆流再生课定床,常见的是再生液向上流,水流向下流的逆流生固定床。这种运行方式可以提高出水水质,适合于处理高硬度水。运行若干周期后要进行一次大反洗,以便去除树脂里的污物和碎粒