

重庆电子地磅生产厂家 200吨汽车衡价格

产品名称	重庆电子地磅生产厂家 200吨汽车衡价格
公司名称	重庆恒标科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市江津珞璜工业园
联系电话	023-68188110 13527335181

产品详情

重庆恒标科技有限公司：专业生产地磅，汽车衡，电子皮带秤、装载机电子秤、料斗秤、螺旋秤、电子汽车衡(地磅)、大量批发小地磅、电子吊钩秤等。

浅基坑地磅工艺浅基坑地磅，一般适用于室外作业的称量工具。制作一个好的浅基坑地磅能有效降低使用过程中，出现的误差大，传感器水入侵损坏，传感器雷击损坏，等一系列常见的问题。特别是雨水多地区，雷雨天气较多，排水设计不好的基坑地磅，让传感器长期泡在水里面，让传感器进水损坏；雷雨天气时候，地磅在室外，电子元件比较多，容易引雷击，每年因为雷雨天季节都是传感器大批量更换的季节。所以制作浅基坑地磅必须选专业的人员很重要：1. 基坑初期，我们要对施工现场的地址进行勘察。主要有当地现场地址耐压性，冰冻性，水位性等几种情况进行核实，制定确定的基础。素土要求基础为4060*19050.2. 素土夯实，要求地基承受力为1.3*105pa，每块地板承受力 > 25t(50T秤，60T秤) > 30t(80t秤) > 40t(100t) > 50t (120t) 秤 > 60t (150t秤) 等仅供参考。3.

地基梁中，砼保护层为4cm，版保护层为2cm 4. 所有连接加强筋或地脚螺栓应与上部钢筋相互避开，并与基础内钢筋网牢固连接。板底处预留孔为480*600深300. 5. 四边安装护边，基板护边L50%50%5角铁焊接加强筋后须校直，校水平，整块基础对角线相等，误差不得大于10mm 6. 用地脚螺栓奖钢板与基础按图放置组合，用1：

1水泥作座浆,8块钢板的同一平面位置度允许3mm，每块地板用水平尺校平。 7.

基础钢筋结扎点必须用铁丝捆扎。 8. 保证基础网接地电阻，以防雷电。 9.

每个传感器旁边要预留防雷地线槽。 10. 排水管道通向沙井，根据现场实际情况确定。

前面预设的防雷地线，接上进口美国或者德国西克数字式防雷传感器+柯力防雷接线盒，就能很有效的防止雷击造成地磅传感器损坏。简单说下：一般的地磅秤台可根据长度来划分多折秤台：浅基坑目前公司制作各种长度不一的秤台，可分6折组成。一般情况下，6米以内的都是一折基坑，超过7米以后根据使用单位的需求会选2折左右的秤台组合而成。公司曾经生产过一台300吨的地磅，3m*30m分为6折安装浅基坑。在一般情况下，每

折秤台都要安装4个传感器再每一个角，2折秤台必须安装6个传感器（一组跟后一组没有重复连接）。所以一般情况下，不是使用场合的特殊需求，还是建议安装少折的秤台，减少成本。