

重庆装载机秤，配料型装载机秤，重庆恒标科技有限公司

产品名称	重庆装载机秤，配料型装载机秤，重庆恒标科技有限公司
公司名称	重庆恒标科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市江津珞璜工业园
联系电话	023-68188110 13527335181

产品详情

配料型装载机秤是重庆恒标科技有限公司专门针对陶瓷，饲料，化肥等行业开发的一款配料型装载机电子秤，数据精准，有效提高配料作业效率，省时省力。

装载机电子秤功能特点

- 累计装载、重量设定、显示和超重报警功能；
- 单斗重量称重和累计、显示功能；
- 货车车型选择或输入功能，货车车号录入功能；
- 操作者、装载机编号和装车货物代号输入功能；
- 作业时间（年、月、日、时、分）记录功能；
- 作业基本数据存储、打印与查询功能；
- 采用动态采样和模糊算法，实现动态标定和动态称量，无须停斗，举升过程中自动称重；
- 使用装载机电源供电；
- 采用双液压传感器及高精度A/D转换器，精度更高；
- 可设置自动累加或手动累加；

技术参数

精度：单铲 \pm (0.5-1%)，平均 \pm 1%，符合国际合法计量组织OIMLR51Y(B)精度标准；

显示分度值：1kg、5kg、10kg、20kg、50kg、100kg；

工作电压：12正负30%VDC；

工作电流：200mA~300mA；

工作温度：-25 到70 ；

最小标定称量：200kg；

电子秤外形尺寸：168 × 213 × 50mm（宽 × 高 × 深）；

显示器：彩屏显示器，背光设计，夜间操作方便；

存储空间：可存储/查询/打印10000个车皮的装载记录，每条记录可容纳50斗的单斗载重；

产品主要功能

采用高频动态采样、抗振数字滤波与加速度补偿算法，实现高精度动态标定和称量；

举升过程中无须停斗，自动称重与累计；

不改变铲车结构，安装简单；

不锈钢机壳，防护等级 IP65；

640 × 480 点阵超大 TFT 彩色显示屏，可选英文、简体或繁体中文显示；

可实时显示铲斗升降状态、单斗载重、累计载重、超差/欠差值、报警信息、日期/时间与其他辅助数据，以便于司秤员判断本次累加值是否有效与是否结束装载过程；

可输入单位名称、车号、货号与司秤员等信息；

可任意设定单斗载重上限/下限、累计限载与日期/时间等数据；

可自动记录作业时间、单斗载重、累计载重与报警信息；

采用双路油压传感器，以获得比单路油压传感器更高的称量精度；

适用装载机机型

柳工 ZL 系列、厦工 XG 系列、龙工 ZL/LG 系列、徐工 ZL/LW 系列、晋工 ZL/JGM 系列、临工 LG 系列、成工 ZL/CG 系列、卡特 CAT 系列

精度

准确度等级：III

仪表检定准确度：0.02%

单斗精度：0.5%~1.0%

累计精度：1.0%

按键操作

在一分钟内无按键操作时，自动返回主显示界面（“F2 系统校准”与“F7 出厂调校”过程除外）。

按键背光自动开启时间：17:00~8:00；按键背光自动关闭时间：8:00~17:00。

安装案例