

创辉门业伸缩门 自动门配件 中宁自动门

产品名称	创辉门业伸缩门 自动门配件 中宁自动门
公司名称	宁夏龙源伟业工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路丰仓储物流园10#1、2、3
联系电话	13995319993

产品详情

市场上的卷帘百叶窗市场非常大，百叶窗门不仅可以在仓库中使用，而且在其他领域也起着关键作用。市场上有很多卷帘门产品，推荐用于卷帘门产品。但是每个人仍然对卷帘门产品的质量有很多疑问。让我们在以下小系列中向您介绍它。

卷帘产品好

卷帘门非常易于使用，但是要购买高质量的卷帘门并不容易。由于卷帘门的质量和功能不同，因此卷帘门制造商生产的产品的质量也不均匀。滚动门的价格相差甚远。卷帘门制造商通常根据卷帘门的平方来计算价格。一些专业制造商将窗帘，盒盖，卷轴和其他设施分开计算。质量更好的卷帘门的价格一般为每平方米:80元-120元。

1.电动卷门是否支持手动功能，手动，方便。关闭电源时，离合器会旋转90度，自动门配件，并且可以推动手。

2，电动卷帘门不能存在惯性滑动现象，要具有双面自动刷卡锁功能。

3.为了提高电动卷帘门的平稳运行程度，有必要增加拉力。因此，工厂采用八轮前后驱动和连续齿轮旋转的生产安装技术。

4.观察电动百叶窗的结构是否精确，润滑程度是否良好，并比较优质百叶窗的散热情况。采用全齿轮旋转，没有链条或皮带，从而延长了卷门运动的整体寿命。

门高测量

如图所示，使用卷尺测量从瓷砖表面或预贴瓷砖的水平位置到门孔高度的门孔高度。

门宽测量

如图所示，使用卷尺测量门孔的宽度，并测量三倍于门孔宽度的较小值。

门壁厚度测量

使用卷尺根据图的水平测量门壁的厚度，并测量三倍于门壁厚度和门孔厚度的较大值。规则门尺寸的规则和公式

门高度=孔高度-50 /高度-40

门宽=孔宽-80 /宽-65

注意：

1个孔和形状之间的差异是安装间隙，即泡沫塑料的尺寸。高度为1厘米，袖子的高度为4厘米。

2现在我们的正常板厚为3.6厘米），因此高度减少了5厘米，宽度减少了4 * 2=8厘米；即，门孔的高度减小1cm，宽度减小1.5cm。

3形状减去40是头部的厚度，形状减去65是冒口的厚度

如果有木地板（即悬脚），则门扇高=未铺设木地板时门扇高-木地板的宽度不变。面板的高度不受木地板的影响。

如果门上有门槛，则门宽=标准门宽-35（一侧）/70（双面）；门扇的高度不变，自动门价格，顶盖随门扇的宽度而变化，盖板的高度不变。

线的宽度不一样，数据也不一样（（7厘米宽的一侧减少了45。两侧减少了90。线越宽，自动门保养，减少的数量越大）

家用卷门介绍

家用卷帘门是将多关节可移动门片串联连接并固定在特定滑道中的门，并绕着门上方的卷轴上下旋转。特别地，具有大的门开口且不方便安装地面门体的门非常适合使用卷帘门。

家用百叶窗分为开放形式：

1，手动卷帘。手动上拉开关是通过平衡卷帘中心轴上的扭力和弹簧的力来实现的。

2，电动卷帘。专用电机用于驱动百叶窗的中心轴旋转，并达到卷帘百叶窗开关，并在将其转到电机设置的上限和下限时自动停止。

家用卷帘门可分为无机布卷门，网状卷门，中宁自动门，欧式卷门，铝卷门，水晶卷门，不锈钢卷门，彩钢板卷门等。从用途上可分为普通卷帘门，防风卷帘门，防火卷帘门，快速卷帘门，电动澳式（静音）卷帘门，不锈钢卷帘等。

创辉门业伸缩门(图)-自动门配件-中宁自动门由宁夏龙源伟业工贸有限公司提供。宁夏龙源伟业工贸有限

公司 (www.chuanghuimenye.com) 是一家从事 “ 电动门,肯德基门,防火门,电动卷闸门,感应门,伸缩门,旋转门 ” 的公司。自成立以来,我们坚持以 “ 诚信为本,稳健经营 ” 的方针,勇于参与市场的良性竞争,使 “ 创辉门业 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持 “ 服务为先,用户至上 ” 的原则,使创辉门业在其它中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!