

4通防水连接器 东莞市新金阳光电科技 4通防水连接器批发

产品名称	4通防水连接器 东莞市新金阳光电科技 4通防水连接器批发
公司名称	东莞市新金阳光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区横岗头工业区168大厦12A-1
联系电话	13929275619

产品详情

东莞市新金阳光电科技有限公司供应3转1接头，3进1出防水接头，4通防水连接器，太阳能汇流接头，4通防水连接器供应，光伏连接器，光伏汇流对接头，1出3插头，3转1防水连接器，太阳能电站连接器，光伏电站防水接头，4通防水连接器等。欢迎来电咨询！

之所以光伏连接器能在很短时间内得到广大消费者认可，跟产品存在的优势有很明显关系，该产品随着各个方面改善从而在市场中占据一方天地。不过从使用角度来看该产品，会发现该产品使用对环境有非常严格要求，因为在不合适环境中使用效果不明显甚至还有故障出现。

东莞市新金阳光电科技有限公司光伏发电系统工程设计、安装、维护等；货物进出口、技术进出口。

太阳能连接器防护等级IP中P的意义：

防护号码 防护程度 防护定义

0 无防护 无特殊的防护

1 防止滴水侵入 防止垂直滴下之水滴

2 倾斜15度时仍防止滴水侵入 当灯具倾斜15度时，仍可防止滴水

3 防止喷射的水侵入 防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水

- 4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水侵入
- 5 防止大浪的水侵入 防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入
- 6 防止大浪的水侵入 灯具侵入水中在一定时间或水压的条件下，仍可确保灯具正常运作
- 7 防止浸水的水侵入 灯具无期限的沉没水中在一定水压的条件下，及可确保灯具正常运作
- 8 防止沉没的影响 —

东莞市新金阳光电科技有限公司研发、产销：太阳能灯具、太阳能设备周边器材、太阳能辅材、太阳能支架、电线电缆、电气设备、家用电器、塑胶产品、五金产品、通讯产品、电脑周边器材；光伏发电系统工程、设计、安装、维护等；货物进出口、技术进出口。

光伏连接器的接触电阻的形成

集中电阻

电流通过实际接触面时，由于电流线收缩（或称集中）显示出来的电阻。

膜层电阻

由于接触表面膜层及其他污染物所构成的膜层电阻。

导体电阻

接触表面以外接触件和引出导线本身的导体电阻。

如何减小接触电阻

增大接触压力 选取合适的端子材料 选取合适的镀层材料及工艺

绝缘电阻：衡量导体与外壳之间绝缘性能的指标。

影响因素：外层护套材料

测试方法：将连接器浸入水中三个礼拜，4通防水连接器厂，测试其绝缘电阻大小，然后与浸入前绝缘电阻值作比，变化值较小者绝缘性能较好。

4通防水连接器-东莞市新金阳光电科技-4通防水连接器批发由东莞市新金阳光电科技有限公司提供。东莞市新金阳光电科技有限公司（www.new-pv.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的电子、电工项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领新金阳光电科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！