

光伏延长线 DC直流线缆

产品名称	光伏延长线 DC直流线缆
公司名称	东莞市新金阳光电科技有限公司
价格	16.30/副
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区横岗头工业区168大厦12A-1
联系电话	13929275619

产品详情

东莞市新金阳光电科技有限公司研发、产销：太阳能灯具、太阳能设备周边器材、太阳能辅材、太阳能支架、电线电缆、电气设备、光伏发电系统工程设计、安装、维护等。

在对线缆进行存放的时候，严禁与酸、碱及矿物油类接触，要与这些有腐蚀性的物质隔离存放;贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在;尽可能避免在露天以露开方式存放电缆，电缆盘不允许平放;

太阳能电线是否进行过辐照的检测方法：用电烙铁烫一下绝缘层应该没有明显凹陷，如果有较大凹陷则说明绝缘层使用的材料或者工艺存在缺陷。或者用打火机烧烤，正常情况下应该是不易点燃，长时间燃烧后电缆的绝缘层仍然比较完整，没有浓烟与刺激性气味，太阳能电线定做，同时直径有所增加。如很容易点燃，则可以确定电缆的绝缘层没有使用低烟无卤材料（很可能是聚乙烯或者交联聚乙烯材料）。如有较大的烟雾，太阳能电线，则说明绝缘层使用的是含卤材料。如果长时间燃烧后，太阳能电线公司，绝缘表面脱落严重，太阳能电线报价，直径没有明显增加，则说明没有进行合适的辐照交联工艺处理。

PVC常作为绝缘材料用于电线和电缆中。

空气中使用环境对电缆的要求是：

- 1) 具有阻燃性，燃烧时低烟、低毒或无毒性气体散发
- 2) 燃烧时直散发低腐蚀或无腐蚀性气体
- 3) 在高温环境中使用达到热分解温度时不散发有害气体
- 4) 电缆与人体接触无毒无害

太阳能电线定做-新金阳光电科技(在线咨询)-太阳能电线由东莞市新金阳光电科技有限公司提供。东莞市新金阳光电科技有限公司(www.new-pv.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新金阳光电科技——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市长安镇新安社区横岗头工业区168大厦12A-1，联系人：贺小姐。