

三鲸阀门QB2-10(P2型) 双口排气阀 双口快速自动法兰排气阀

产品名称	三鲸阀门QB2-10(P2型) 双口排气阀 双口快速自动法兰排气阀
公司名称	上海三鲸流体科技有限公司
价格	512.00/台
规格参数	品牌:三鲸 型号:QB2-10(P2型) 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东街265号36幢1032室(注册地址)
联系电话	18203617592

产品详情

一、双口排气阀用途

本阀适用于介质为水的管道上，作为排除管道内气体的设备，以提高输水设备的效率和保护管道不致变形、破裂，是管道必备之设备。

二、双口排气阀操作原理

当管内开始注水时，塞头停留在开启位置，进行大量排气，当空气排完时，阀内积水，浮球被浮起，传动塞头至关闭位置，停止大量排气，当管内水正常输送时，如有少量空气聚集在阀内到相当程度，阀内水位下降，浮球随之下降，此时空气由小孔排出，当抽水机停止，管内水流空时或遇管内产生负压时，此时塞头迅速开启，吸入空气，确保管线完全。

三、双口排气阀性能特点

- 1.能够排除管道中的气体，减少阻力，节约能源。
- 2.当管道负压时本产品能自动吸入空气防止管道破裂。
- 3.浮球为不锈钢，使用寿命厂，安全可靠。

四、双口排气阀技术参数

- 1.使用介质：清水
- 2.介质温度：常温

3.壳体强度、试验压力：1.5Mpa

4.浮球密封试验压力：0.05 ~ 1.1Mpa

5.阀体材料：灰铸铁HT200

6.浮球材料：不锈钢

7.法兰连接标准：GB/T12741.6-98

8.试验标准：Q/YFC01-2003

双口排气阀、球阀主要外形及连接尺寸

型号公称通径Dg 型号公称通径Dg QB2-1640Q41F-1640QB2-1650Q41F-1650QB2-1680Q41F-1680QB2-16100Q41F-16100QB2-16150Q41F-16150QB2-16200Q41F-16200QB2-16250Q41F-16250QB2-16300Q41F-16300

型号公称通径主要尺寸 (mm) DD1D2LZ- d介质阀体材料QB2-10/1640145110854304- 18水铸铁QB2-10/16501601251004304- 18水铸铁QB2-10/16801951601354704- 18水铸铁QB2-10/161002151801555004- 18水铸铁QB2-10/161502802402105408- 20水铸铁QB2-10/162003352952657008- 20水铸铁QB2-16型双口排气阀
每小时排气量表规格5075100150200立方米/小时4-17385-35214-59722-90427-1145