

PC/ABS德国科思创(拜耳)FR3000 000000

产品名称	PC/ABS德国科思创(拜耳)FR3000 000000
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	德国拜耳:FR3000
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

品种：PC/ABS | Bayblend FR3000

生产企业：德国科思创

规格用途

规格级别 阻燃性 注射成型 外观颜色

该料用途

备注说明

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数
物理性能	密度(23 ° C)	ISO1183	1.17	g/
物理性能	溶化体积流率 (MV R) (240 ° C/5.0kg)	ISO1133	23.0	cr
物理性能	收缩率2	AcrossFlow:240 ° C,3. ISO2577	0.50to0.70	%

00mm

物理性能	收缩率2	Flow:240 ° C,3.00mm	ISO2577	0.50to0.70	%
机械性能	拉伸模量(23 ° C)		ISO527-2/1	2600	M
机械性能	拉伸应力(屈服,23 ° C)		ISO527-2/50	61.0	M
机械性能	拉伸应变(断裂,23 ° C)		ISO527-2/50	40	%
冲击性能	悬壁梁缺口冲击强度(23 ° C)		ISO180/A	30	kJ/m²
热性能	热变形温度(0.45MPa,未退火)		ISO75-2/B	94.0	°C
热性能	热变形温度(1.8MPa,未退火)		ISO75-2/A	83.0	°C
热性能	维卡软化温度		ISO306/B120	97.0	°C
电气性能	漏电起痕指数(解决方案A)		IEC60112	350	V
可燃性	UL阻燃等级(2.0mm)		UL94	V-1	
FILL ANALYSIS	充模分析		TestMethod	NominalValue	U
FILL ANALYSIS	MeltViscosity3(260 ° C)		ISO11443-A	150	Pa·s