

# 集输管道热收缩补口带来电咨询

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 集输管道热收缩补口带来电咨询             |
| 公司名称 | 重庆坤豪橡塑制品有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 重庆市南川区东城街道办事处工业园区龙岩组团金盛路2号 |
| 联系电话 | 13320283465                |

## 产品详情

输油，气钢管防腐技术

埋地输油、输气钢管防腐形式通常有管道内防腐、管道外防腐、管道阴极保护、地上管道防腐。对埋地管道外防腐蚀涂层的要求：具有良好的抗土壤、水、霉菌的腐蚀和施工性能，有良好的电绝缘性，与阴极保护联合使用时防腐涂层应具有一定的耐阴极剥离强度的能力，有足够的机械强度，以确保涂层在搬运和土壤压力作用下无损伤。埋地钢管外防腐涂装技术有石油沥青防腐层，环氧煤沥青防腐涂层、煤焦油瓷漆防腐涂层、聚乙烯粘胶带、熔结环氧粉末防腐涂层、二层PE防腐涂层，三层PE防腐涂层、聚氨酯硬质泡沫塑料防腐保温复合结构，后三种方法是通常使用的方法。

在生产过程中和生产后，都必须有严格的工艺检测，集输管道热收缩补口带，看产品生产是否符合工艺要求，如果不符合要马上改进。

生产过程的控制。在生产过程中，要检查热收缩带和热收缩套产品标准的执行情况，如果生产过程中发现厚度不符合，或者表面有气泡划痕等问题要及时停止，向领导汇报，并且做好记录。解决问题之后才可以继续生产。

成品的工艺检测。每批次生产完成的热收缩带和热收缩套需由质检人员抽取样品，按照国家标准进行检测。如果有问题，必须加倍抽取检测，只有产品质量过关的产品才可以出厂。

预制的防腐管应按照本标准8的要求进行质量检验，检验合格后，向用户提供出厂合格证。

使用铝箔胶带对架空跨越管道或立管进行防腐时，应符合本规范中的相关施工要求，但不需要进行电火花检测测试。

补口、弯头、穿墙出的防腐胶带应尽量使用宽度窄的胶带，并参照本规范中的有关规定进行施工和检测。

对于防腐层大修的管道，在施工现场应使用可旋转的缠绕设备进行施工，并参照本规范中的有关规定进行施工和检测。

聚乙烯防腐胶带的种类：

聚乙烯防腐胶带的目前分为：

- 1、复合型防腐胶带（丁基橡胶型）：出现早一般以内带（防腐带）、外带（保护带）补口带和底漆组成一套防腐体系。
- 2、聚乙烯600型防腐胶带（改性沥青型）：也称一体带，胶层较厚，一般厚度可从0.8mm-4.0mm厚，是新的防腐胶带品种。

集输管道热收缩补口带来电咨询由重庆坤豪橡塑制品有限公司提供。重庆坤豪橡塑制品有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是重庆重庆市,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在坤豪橡塑制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创坤豪橡塑制品更加美好的未来。