

PC/ABS德国科思创(拜耳)FR3040 951010

产品名称	PC/ABS德国科思创(拜耳)FR3040 951010
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	德国拜耳:FR3040
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PC/ABS拜耳FR3040出于提***火安全性、减少火灾中人民生命财产损失及环境保护方面的突出贡献,阻燃材料还是必要的明智选择;在价格方面,阻燃材料通常都会比未阻燃材料要高,可在回收循环利用这方面就不如未阻燃材料了,目前某些阻燃剂的应用会受到一定的限制,这都是因为某些添加型阻燃剂在加工温度下会出现少量分解现象,使其不能全部在聚合物中均匀分散,这样一来就会导致阻燃聚合物某些性能降低,同时不良的分散也会降低阻燃剂的阻燃效果,我们可以通过将阻燃剂制成母粒或用表面改性剂对阻燃剂进行表面处理,这样以便于改善阻燃剂在聚合物中的分散情况;聚合物的耐光性会随着阻燃剂的添加而降低,光稳定剂受阻胺的效果为卤系阻燃剂所恶化,无机阻燃剂也降低受阻酚及硫酯的光稳定化作用,当前人们正致力于减少阻燃剂时生烟量的研究.

德国科思创(拜耳)PC/ABS阻燃级型号示下:PC/ABS FR3040阻燃等级0.75mm V-0、1.50mm 5VB、3.00mm 5VA.熔流率17cm³/10min.耐温100 .用途:薄壁部件应用.PC/ABS FR2010阻燃等级1.6mm V-0.熔流率25g/10min.耐温100 用途:电气工程、计算机、办公设备等.PC/ABS FR3000阻燃等级1.5mm V-0、2.00mm 5VB、3.00mm 5VA.流动性良好,抗紫外线性能良好.熔流率24cm³/10min.耐温92 .PC/ABS FR3010阻燃等级1.5mm V-0、2.00mm 5VB、3.00mm 5VA.中等耐热性,抗应力开裂,耐化学性.熔流率15cm³/10min.耐温100 .PC/ABS FR1514阻燃等级1.5mm V-0、2.00mm 5VB、3.00mm 5VA.高耐热性.熔流率19cm³/10min.耐温126 .PC/ABS FR3002阻燃等级1.00mm V-0、1.80mm 5VB. 熔流率19cm³/10min.耐温92 .用途:薄壁部件应用.PC/ABS FR3005HF阻燃等级1.50mm V-0、1.80mm 5VB、3.00mm 5VA.高流动性.熔流率40cm³/10min.耐温90 .PC/ABS FR3006HF阻燃等级1.50mm V-1、1.80mm V0-5VB.高耐热性,高流动性.熔流率36cm³/10min.耐温101 .PC/ABS FR3008阻燃等级1.5mm V-0、2.00mm 5VB、3.00mm 5VA.抗紫外线,耐水解,耐化学性.熔流率13cm³/10min.耐温95 .PC/ABS FR3009阻燃等级1.50mm V-0、1.80mm 5VB、3.00mm 5VA.耐水解性.熔流率25cm³/10min.耐温95 .PC/ABS FR3020阻燃等级0.75mm V-0、2.00mm 5VB、3.00mm 5VA.含5.0%矿物填料.熔流率20cm³/10min.耐温95 .用途:薄壁部件应用.PC/ABS FR3021阻燃等级1.50mm V-0含15%矿物填料.刚性良好.熔流率13cm³/10min.耐温92 .PC/ABS FR3110TV阻燃等级1.50mm V-0高耐热性,高流动性.熔流率29cm³/10min.耐温101 .PC/ABS FR3200TV阻燃等级1.2mm V-0高光、高流动性.熔流率31cm³/10min.耐温87 .