

天津通风管道加工 天津通风管道 天津博海皓达

产品名称	天津通风管道加工 天津通风管道 天津博海皓达
公司名称	天津博海皓达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602
联系电话	15222319811

产品详情

风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验，漏风量应符合设计与风管必须通过工艺性的检测或验证，天津通风管道，其强度和严密性要求应符合设计或下列规定：

- 1) 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂；
- 2) 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定：

低压系统风管 QL $0.1056P^{0.65}$

中压系统风管 QM $0.0352P^{0.65}$

高压系统风管 QH $0.0117 P^{0.65}$

式中 QL、QM、QH——系统风管在相应工作压力下，单位面积风管单位时间内的允许漏风量 $[m^3/(h \cdot m^2)]$ ；

P——指风管系统的工作压力 (Pa)。

- 3) 低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用兰形式的非金属风管的允许漏风量，天津通风管道价格，应为矩形风管规定值的50%；
- 4) 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的1.5倍；

5) 排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定，1~5级净化空调系统按高压系统风管的规定。

材质要求

- 1、各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。
- 2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷：
- 3、安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无损伤。
- 4、安装使用的材料：螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉，拉铆钉，焊条、各种帆布、无纺布、、膨胀螺栓应符合产品质量要求。

工器具

主要工器具有：手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、、刷子等。

通风除尘管道安装

通风除尘装置在冶金工厂应用广泛，其功能为送风、排风、排除有害气体和收集，天津通风管道设计，以改善生产环境。输送气体和粉尘的通风除尘管道是它的重要组成部分。由于输送介质与输送方式不同，通风除尘管道需选用不同的材质，制成圆、方、矩形等不同的断面形式。通常把金属、硬质塑料、玻璃钢等管材与管件组制成的管道称为“风管”；把用砖、混凝土砌筑或用混凝土预制板、石膏板、木板拼制成的管道称为“风道”。通风除尘管道一般安装在地上或地下管廊、沟槽中，天津通风管道加工，也有的布置在基础或建筑构造内，与土建工程同时施工。安装通风除尘管道的主要要求是：管内平整，保证输送介质畅通；连接严密，无泄漏；做好必要的防腐和耐磨处理，以延长管道寿命。

天津通风管道加工-天津通风管道-天津博海皓达由天津博海皓达商贸有限公司提供。天津博海皓达商贸有限公司（www.tjbhhd.com）为客户提供“通风管道”等业务，公司拥有“博海皓达”等品牌。专注于其它等行业，在天津天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。