

# 南京塑料袋 南京莱普诺公司 塑料袋定制

产品名称	南京塑料袋 南京莱普诺公司 塑料袋定制
公司名称	南京莱普诺日用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区清修社区
联系电话	13390773372

## 产品详情

生产的速度快，塑料袋定做，可达 150~180m/min，可达 250m/min 的复合速度。干式复合制品可以表面印刷，还可以反印刷，即印刷在透明面膜的里面，可以防止印刷面被擦、划坏，有良好的保护印刷的作用。干式复合中，用胶量大，胶中溶剂挥发在空气中，污染了空气，在制品中还有极少量残留。印刷油墨中溶剂会残留在干式复合膜中，在我国、日本及东南亚各国，这些有毒物残留量 15mg/m<sup>2</sup> 是符合安全标准的。干式复合用胶黏剂用得最多的双组分聚氨酯胶，其固化剂是异氰酸酯，在北美和欧洲，干式复合膜不能用于食品及药品包装。干式复合工艺流程：面膜放卷涂布复合用胶 60~90 的拱形烘道干燥挥发溶剂++ 同底膜热封用膜压贴 熟化室中 ~60 熟化 2~3d 分切 制袋机制袋 供客户包装用。

11 可食性膜也可用做微波、焙烤、油炸食品的包装膜等。同时，可食性膜作为可降解膜，若未被食用，在环境中仍可被微生物降解，不会造成环境污染。当前，可食性包装是世界食品工业发展的主要趋势，南京塑料袋，它已涉及广泛的应用领域，肠衣、果蜡、糖衣、糯米纸、冰衣和药片包衣等等。由于可食性包装功能多样，无害环境，取材方便，可供食用，因此发达国家竞相研制开发，新产品、新技术不断涌现，发展前景广阔。食品塑料膜与包装材料不得超过三层

由国家质检总局、国家标准委批准发布的《限制商品过度包装要求食品和化妆品》国家标准，自2010年4月1日起正式开始实施。该标准不仅规定了所有包装成本的总和不宜超过商品销售价格的12%，而且还确定了包装层数及空隙率(即“包里”的盒装等装空隙所占比例)。

### 干式复合的生产工艺

1.干式复合工艺的特点，复合一词英文原意为层合(lamination)，而复合(compound)一词的含意相当宽，包括了聚合物、共混物和树脂同各种填充剂的配合物，当然也包括了层合物、分层次的多层复合物。现在软包装中的复合物是指多层次的包装材料。复合有干式复合法、湿式复合法、挤出流延复合法和共

挤复合法。所谓干式复合法是指两种材料的片平状物先用胶黏剂涂布，塑料袋厂家，然后通过烘道，使胶黏剂中的溶剂挥发和/或发生反应，然后再压贴为多层次的复合物的一种工艺。干式复合工艺的特点是：可供选择的基材面比较宽，只要是平片状的两层材料都可以用胶黏剂压贴为一个复合物包装材料，可以是塑料和塑料，也可以是塑料和织物、铝箔、纸张等复合在一起。有良好的复合牢度，一般层与层之间的剥离力可达到 9.8N/15mm宽；可以用于生产使用条件相当苛刻的高温蒸煮袋。

南京塑料袋-南京莱普诺公司-塑料袋定制由南京莱普诺日用品有限公司提供。南京塑料袋-南京莱普诺公司-塑料袋定制是南京莱普诺日用品有限公司（[www.njlpnsld.com](http://www.njlpnsld.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汤经理。