

两箱式冷热冲击试验箱价格 两箱式冷热冲击试验箱 科唯美特

产品名称	两箱式冷热冲击试验箱价格 两箱式冷热冲击试验箱 科唯美特
公司名称	昆山科唯美特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房
联系电话	13776326102

产品详情

冷热冲击箱采用先进的计测装置，控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器，操作简单，两箱式冷热冲击试验箱价格，稳定可靠，两箱式冷热冲击试验箱报价，中，英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。冷热冲击箱具备有96个试验规范独立设定，冲击时间999小时59分钟，循环周期1~999次可设定，实现了制冷机自动运转，大程度上实现自动化，可在任意时间自动启动、停止工作运行等诸多优异性能。如果你对本公司销售的冷热冲击箱感兴趣的话，可以拨打本司专线了解更多相关产品的详细资料，两箱式冷热冲击试验箱品牌，本司将竭尽全力的为您服务。

冷热冲击试验箱的作用是对电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业，航天、工业、BGA、PCB基板、电子芯片IC、半导体陶磁等各领域产品进行测试。

冷热冲击试验箱主要用来做温度冲击测试，特点是温度的转换时间短变化快以形成对产品的温度冲击。在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度，在短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害，确认产品的品质。

冷热冲击试验箱主要是做高温、低温的试验设备，两箱式冷热冲击试验箱，其特殊性能表现在瞬间从高温到低温、或低温到高温的转换速率，只需10秒内可从高温150 转换至低温-65 ，恢复时间5分钟以内完成，这就是冷热冲击试验箱的转换速率的表现。

冷热冲击箱冲击测试：主要测试材料对极高温或极低温的抵抗力，这种情况类似于不连续地处于高温或低温中的情形，冷热冲击试验能使各种物品在短的时间内完成测试。

冷热冲击箱的特点：

- 1.人机介面操控器，操作简单、学习容易。
- 2.温度操控精度高，全部采用PID自动演算。
- 3.可设定循环次数及自动除霜；并可选择二槽或三槽循环
- 4.具有预约起动功能，可在预约开机时间运转中自动提前预冷、预热待机。

两箱式冷热冲击试验箱价格-两箱式冷热冲击试验箱-科唯美特由昆山科唯美特仪器设备有限公司提供。昆山科唯美特仪器设备有限公司（www.kevimeter.com/）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领科唯美特和您携手步入辉煌，共创美好未来！