电加热反应罐 4 (Kw)

产品名称	电加热反应罐 4 (Kw)
公司名称	江苏扬阳化工设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	电热功率:4(Kw) 电机功率:4(kw) 搅拌转速:1:17(转/分)
公司地址	江苏省靖江经济开发区苏源热电路
联系电话	0523-84628558 13921732622

产品详情

电热功率 搅拌转速 连接形式 4 (Kw)

1:17(转/分)

电机功率

结构类型

平盖式

密封形式

4 (kw) 开式 机械密封

产品名称: 电加热反应罐

反应罐肯有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、勿需锅炉自动 加温、使用方便等特点,广泛应用于石油、化

工、橡胶、农药、染料、医药、食品、用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、 聚合、缩合等工艺过程,是以参加反应物质的充分混合为前提,对于加热、 冷却、和液体萃取以及气体吸收等物理变化过程均需要采用搅拌装置才能得 到到好的效果,并可为客户设计,加工外盘管反应罐。

反应罐具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、勿需锅炉自动加温,使用方便,价格便宜等特点。广泛应用于化工、医药、食品等行业,材料采用304不锈钢。<u>山东龙兴化工机械集团</u>

可以为用户提供50-5000I二十多个规格、各种不同加热形式的反应罐。

反应罐构造原理、特点:反应罐由锅体、锅盖、搅拌器、夹套、支承及传动装置、轴封装置等组成,材质及开孔可根据用户的工艺要求制定。加热形式有电加热、油加热、气加热、水加热(或冷却)、明火加热等。夹套形式分为:夹套型和外半管型,夹套油加热型都设有导流装置。搅拌形式一般有桨式、锚式、框式、螺条式、刮壁式等。高转速类有分散叶轮式、涡轮式、高剪切式、推进器式,供客户根据工艺选择。传动形式有普通电机、防爆电机、电磁调速电机、变频器等,换热器有摆线针轮式、蜗轮式、行星无极变

速式。轴封为普通水冷却填料密封、组合式四氟填料密封、机械密封。出料 形式有球阀、下展阀。

反应罐应用构造:

反应罐,品种繁多,具有工艺先进、质量稳定、传动平稳、操作方便等特点。广泛应用于石油、化工、食品、医药、农药、科研等行业,是用业完成聚合、缩合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程,出及有机染料和中间体许多工艺过程的反应设备。我三反应锅(釜)品种规格多样,压力10mpa出下,容积有0.1~10m3不等,加热方式有夹套或盘管蒸汽加热、电加热、油加热等。根据物料生产要求和用户所需而确定压力、温度、材质、搅拌装置类型、转速、密封结构、加热方式等进行设计制造。

反应罐的修补:

化工行业大量使用的反应罐,由于介质的腐蚀性、反应条件忽冷忽热、运输、使用、人为等问题,总会出现这样那样的搪瓷层损坏,造成不必要的生产停止,如大面积脱落,建议只能返厂重新搪瓷。搪瓷釜价格较高,微小损坏时没有必要整台设备更新,这就需要选用合适的修补法,用(劲素成)js916马上进行修补,否则,就会使反应釜被釜里溶剂腐蚀,搪瓷面的损坏会迅速扩大,并由此造成停产、安全事故及环境污染等不可预计的损失。