

# 安徽注塑机冷却塔厂家

产品名称	安徽注塑机冷却塔厂家
公司名称	安徽宏垣制冷设备有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	菱宇:直径2100 80吨:高2200 安徽合肥:重350KG
公司地址	瑶海区京商商贸城G区DH栋125-126号
联系电话	055162353325 15256569000

## 产品详情

我厂家的冷却塔在传统的冷却塔上进行了改造，设计精良，为优质的冷却塔，产品种类多，方形横流，逆流，圆形横流，逆流，玻璃钢，不锈钢各种类型的都有，适用于不同温度条件下，用户成本小，本公司给大家说下具体的产品知识。

按通风方式分为： 自然通风冷却塔； 机械通风冷却塔； 混合通风冷却塔

按水和空气的接触方式分： 湿式冷却塔； 干式冷却塔； 干湿式冷却塔。

按热水和空气的流动方向分： 逆流式冷却塔； 横流（直交流）式冷却塔； 混流式冷却塔

按应用领域分： 工业型冷却塔； 空调型冷却塔。

按噪声级别分： 普通型冷却塔； 低噪型冷却塔； 超低噪型冷却塔； 超静音型冷却塔。

按形状分： 圆形冷却塔； 方型冷却塔。

按水和空气是否直接接触分： 开式冷却塔； 闭式冷却塔（也称封闭式冷却塔、密闭式冷却塔）

安徽循环冷却塔的工作过程为例：热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉

将循环水压至冷却塔的播水系统内，通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面；干燥的低焓值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内，热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换，高湿度高焓值的热风从顶部抽出，冷却水滴入底盆内，经出水管流入主机。一般情况下，进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气，水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差，当风机运行时，在塔内静压的作用下，水分子不断地向空气中蒸发，成为水蒸气分子，剩余的水分子的平均动能便会降低，从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出，蒸发降温与空气的温度（通常说的干球温度）低于或高于水温无关，只要水分子能不断地向空气中蒸发，水温就会降低。但是，水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时，水分子不断地向空气中蒸发，但当水气接触面上的空气达到饱和时，水分子就蒸发不出去，而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量，水温保持不变。由此可以看出，与水接触的空气越干燥，蒸发就越容易进行，水温就容易降低。