

污水处理蜂窝斜管 佳洁滤料厂家 广州水处理蜂窝斜管

产品名称	污水处理蜂窝斜管 佳洁滤料厂家 广州水处理蜂窝斜管
公司名称	巩义市佳洁滤料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市夹津口镇韵沟村李子洼16号附1号
联系电话	13525566125

产品详情

水处理蜂窝斜管

蜂窝斜管填料正常运行以后后期保养和维护如下：

- 1、 需要做好排泥工作，保持排泥阀的完好、灵活，排泥管道的畅通。排泥周期根据原水浊度和排泥水浊度确定。
- 2、 启用蜂窝斜管时，初始的上升流速应缓慢，防止蜂窝斜管漂起。
- 3、 蜂窝斜管表面及斜管管内沉积产生的絮体泥渣应定期进行清洗。
- 4、 斜管沉淀池的出口应设质量控制点，浊度指标一般宜控制在5NTU以下。
- 5、 经常进行清洗工作可以更长时间的增加蜂窝斜管的使用寿命。 水处理蜂窝斜管

水处理蜂窝斜管

安装蜂窝斜管填料的方法

一、首先准备好需要用到的工具

比如电烙铁，烫接的电源、电缆等，广州水处理蜂窝斜管，还有工作人员，监护人员都需要到位才可开始安装。

二、烫接操作

- 1、 打开斜管填料包装，将一片斜管填料平放于地面，取另一片斜管填料置于前一片填料之上，检查斜管

填料的切口，需要保证60°角、并呈六角蜂窝状，检查无误后开始烫接粘接点；

2、在六角蜂窝两端所有平面接点全部要烫接，水处理塑料蜂窝斜管，两侧两片平面合缝处要求烫接四点以上，在两片斜管填料平面中间要求焊接四点以上，污水处理蜂窝斜管填料，确保焊接牢固；

3、烫接时注意操作节奏，控制好温度，烫接点数不得遗漏；

4、每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，烫接完成后在场地上整齐堆放；

5、中途休息一定要切断电烙铁电源，并且要妥当放置。水处理蜂窝斜管

蜂窝斜管填料安装事项

1.沉淀池底部斜管沉淀池的安装顺序一般从底部开始。首先，完成底部排泥管系统的安装，确保排泥管开口满足设计要求，且固定牢固。

2.完成安装的填料托架的安装图的填料托架斜管沉淀池，首先安装填料托架，检查公司所有焊接接头支架的强度足以承受填料的重量，和防腐处理完成后表面的支架；

3.完成斜管填料的热管连接。根据斜管填料的熨烫方法，每个斜管填料包作为一个熨烫单元，和一个单位是1平方热加入后，桩是整齐的堆放在现场热加入完成后。

4.在斜管填料池中组装。熨平后的填料单元从左至右安装在填料托架的上部。始终保持60°角不变，各部件按顺序组装时应按适当的方式进行。如果在装配到右侧时尺寸不对，则需要根据松管填料材料的尺寸进行装配，直至全部就位。

5.斜管填料上部固定，因为斜管填料比重为0.92，略小于水。斜管填料在罐内装配好后，需将10mm的圆钢从左向右拉筋(每个单元填料上部需)，有两种圆钢通过。圆钢两端可靠地固定在沉淀池壁上。水处理蜂窝斜管

污水处理蜂窝斜管-佳洁滤料厂家-广州水处理蜂窝斜管由巩义市佳洁滤料有限公司提供。巩义市佳洁滤料有限公司(www.gyjlc.com)是一家从事“滤水材料,水处理设备及配件,絮凝剂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“佳洁”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使佳洁滤料在化工产品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！