

高发泡聚乙烯填缝板

产品名称	高发泡聚乙烯填缝板
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

高发泡聚乙烯填缝板

一、聚乙烯泡沫塑料板密度高已经代替了传统的三油四毡、沥青和木杉板等材料。而且聚乙烯泡沫塑料板环保施工简便，聚乙烯闭孔泡沫塑料板的密度在一方面也决定了它的防水性能的高低，因泡沫板密度大就大大加强了它的防水性，防渗漏性。泡沫板的吸水率极低是按cm³计算的。泡沫填缝板除了它的防水性能强外还有其他的一些特性如：耐寒（低温不脆裂）耐高温（高温不流淌）耐腐蚀（不怕盐酸碱类物质）具有独立的气泡结构，回复率高还耐老化。它的种种特性促使了填缝板的使用范围越来越广泛了。目前，闭孔泡沫板以应用到混凝土公路伸缩缝之接缝板；道桥接缝止水板；水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；生活水厂及污水处理厂水池止水填缝板；机场跑道之接缝板；港口、码头、混凝土之接缝板；水洞、隧道混凝土之过水接缝板；地铁、地下通道混凝土止水接缝板。

二、聚乙烯闭孔泡沫板的产品特点：1、密度小、容重轻，回复率高、伸缩强度大，外观为蜂窝状孔洞均匀分布，具有独立的气泡结构。2、表面吸水率低，防渗透性能好。替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料。3、耐酸、碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。4、高温时不流淌，低温时不脆裂。耐高低温+80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用长。5、产品环保，施工简便，防渗、防漏效果佳。

三、L-600聚乙烯闭孔泡沫板的说明L-600聚乙烯闭孔泡沫板也被称为高发泡泡沫板，它的颜色为黑色，硬度高，密度大，表面有气泡结构。物理性能见下表：序号 项目 L-600泡沫板技术指标1 密度，g/cm³ 0.122 吸水率，g/cm³ 0.0053 抗拉强度，MPa 0.154 抗压强度，MPa 0.155 延伸率，% 1006 撕裂强度N/mm 57 硬度（邵尔A度）55四、L-1100聚乙烯闭孔泡沫板的说明L-1100聚乙烯闭孔泡沫板也被称为低发泡泡沫板，它的颜色为黑色，硬度低，密度比L-600的要小，表面没有气泡结构。物理性能见下表：序号 项目 L-1100泡沫板技术指标1 密度，g/cm³ 0.092 吸水率，g/cm³ 0.0053 抗拉强度，MPa 0.124 抗压强度，MPa 0.125 延伸率，% 806 撕裂强度N/mm 3.57 硬度（邵尔A度）35