

# 海关总署封关围网 自贸区保税区监管围网 保税港口物理围界网

产品名称	海关总署封关围网 自贸区保税区监管围网 保税港口物理围界网
公司名称	安平县源诺金属丝网制造有限公司
价格	70.00/米
规格参数	尺寸:2.2*1.5米 表面处理:镀锌浸塑 丝径:4-5mm
公司地址	安平县后辛庄村村南
联系电话	15533189831

## 产品详情

综合保税区是设立在内陆地区的具有保税港区功能的海关特殊监管区域，由海关参照有关规定对综合保税区进行管理，海关总署在保税区内设置监管围网，执行保税港区的税收和外汇政策，集保税区、出口加工区、保税物流区、港口的功能于一身，可以发展国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等业务，安装海关总署封关围网 自贸区保税区监管围网 保税港口物理围界网都是为了整个园区内的封闭管理。

支持大型园区或距离周边居民区较近的园区实行封闭管理。对暂时无法进行封闭管理的，应当首先对重大危险源和关键生产区域进行封闭化管理。吸取以往的事故经验教训，通过封闭管理的方式，可以有效的减少化工园区内的外来风险，如外来人员、车辆等，有利于隐患排查和风险管控工作的开展，从而有针对性的提高化工园区的安全管理能力。同时，园区封闭管理也可以促进园区内的企业能够自觉按规行事，有利于园区内企业的长期稳定发展。下面我们就来了解下园区封闭管理用的金属网墙。

园区封闭管理金属网墙参照样式：

金属网（墙）技术要求A.1 钢筋网围栏钢筋网围栏应符合以下要求：a）钢筋直径为5 mm；b）相邻横筋中心距不大于100 mm，左右中心距不大于50 mm；c）两支撑柱中心距不大于3 m，支撑柱牢固；d）边框采用小边不小于5 mm的角钢，且与支撑柱连接牢固；上下边框之间有加强肋或采取其他加强措施；e）下部地面砌砖石或水泥混凝土梁，地梁与支撑柱联接牢固，其截面尺寸不小于240 mm × 300 mm；f）竖筋下端距地梁或地面距离不大于30 mm，围栏上部建有防攀越结构；g）具备 类仪表着陆系统的机场围栏，距地面1 m高处设密集型栅网；h）

在水中或跨排水沟修建的围栏段采取防钻保护措施；i)  
金属部分进行除锈、防腐处理，防腐年限不少于8年。

## A.2 砖墙围栏

加强园区封闭管理相关的软硬件建设，包括：危化品停车场、卡口、ETC通道、车辆管理系统、人员管理系统（人脸识别、违章行为识别）、信息发布系统（高音喇叭、电子光屏）、监控系统、门禁系统、海关总署封关围网 自贸区保税区监管围网 保税港口物理围界网、气体检测系统、控制中心系统等。