

# 阻燃型可挠金属导管 河北跃峰 阻燃型可挠金属导管供应

产品名称	阻燃型可挠金属导管 河北跃峰 阻燃型可挠金属导管供应
公司名称	廊坊跃峰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市永清工业园区
联系电话	18131639525 18131639525

## 产品详情

可挠金属电线保护套管是一种用于电线、电缆保护套管的新型材料，属于可挠性金属软管。阻燃型可挠金属导管可挠、耐水、防腐、阻燃、绝缘、安全、施工简单方便、双重防腐、使用寿命长、内层绝缘、安全可靠、抗震性好、屏蔽作用好。阻燃型可挠金属导管颜色：黑色，灰色，阻燃型可挠金属导管定制，也可以定制。阻燃型可挠金属导管的外层为热镀锌钢带(或铜带)，中间层为冷轧钢带、内层为耐水电工纸，重叠卷拧成螺旋状，外壁自成丝扣;包塑可挠性金属电线保护套管是在可挠金属电线保护套管外层又包覆了一层塑料(PVC)。其规格从10#~101#，内径从9.2毫米到100.2毫米，共12个规格。由于该管重量轻，强度和绝缘性好，可随意弯曲(不需要工具)，并且配有各种附件，施工非常方便，可大量提高工效，阻燃型可挠金属导管批发，因此在电气安装工程中得到了广泛的应用。

“可挠电气导管”有k，kV，kZ及附件等多种型号，适用于建筑、设备、桥梁、隧道、照明等多领域的使用。金属穿线管表面光滑，流体阻力很小，不容易产生污垢，不容产生菌，热膨胀系数很低，在温度骤冷和骤热的情况下也不容易变形，只要按照传统的方式进行安装连接就可以进行线路的穿连。金属穿线管表面的图层很好解决了水路运输，地理，各种酸碱高压下的使用，阻燃型可挠金属导管供应，使用年限很长。的可挠性好、施工简单方便；重防腐性让它寿命更长、内层绝缘使它更加的安全可靠、高利用率、防火、无害是个十分环保的管件。阻燃型可挠金属导管可根据不同的场合选用不同的附件和管材，拥有多种的型号。基本型、防腐型、耐热型等，其实这些也是根据可挠电气导管它本身的优点来制作的。主要应用于潮湿的场所，有强腐蚀性的场所、直埋地下或者在楼板的垫层等，应用的地方也是多种多样。

可挠电气导管可用于各种场合的明、暗敷和现浇混凝土内暗敷设。由于该管重量轻，强度和绝缘性好，可随意弯曲(不需要工具)，并且配有各种附件，施工非常方便，可大量提高工效，因此在电气安装工程中得到了广泛的应用。可挠金属电线保护套管的互接。可挠金属电线保护套管敷设中间需要连接时，阻燃型可挠金属导管，使用带螺纹接头的直接头进行互连。先检查管端刺后用手将直接头拧入金属套管管端，再将金属套管的另一端拧入直接头的另一端，连接金属套管的对口处应在直接头的中心处。可挠金

属电线保护套管与钢管的连接。可挠金属电线保护套管与钢管的连接可分为有螺纹和无螺纹两种。有螺纹连接采用混合连接接头，将混合接头先拧入钢管螺纹端，使钢管管口与混合接头的螺纹里口吻合，再将金属套管拧入混合接头的套管螺纹端即可;也可先将混合连接接头拧开分解，待分别拧到金属套管和钢管后。再将混合接头拧为一体。无螺纹连接采用无螺纹连接接头，先将金属套管拧入无螺纹接头的套管螺纹一端，金属套管管端应与里口吻合后，再将无螺纹接头钢管套管端与钢管插接，插接深度达到要求后，用螺丝刀或扳手拧紧接头上的两个压紧螺栓即可。可挠金属电线保护套管与盒（箱）的连接。可挠金属电线保护套管与盒（箱）的连接采用线箱连接接头，将金属套管旋入线箱连接接头的金属套管螺纹一端，连接接头另一端插入盒（箱）敲落孔内，旋下连接接头的紧固螺母并置于盒（箱）的内壁面，再用扳手拧紧连接接头的紧固螺母即可。

阻燃型可挠金属导管-河北跃峰-阻燃型可挠金属导管供应由廊坊跃峰金属制品有限公司提供。廊坊跃峰金属制品有限公司（[www.lfyfgs.com](http://www.lfyfgs.com)）为客户提供“可挠管,金属穿线管,普利卡管,可挠电气导管等”等业务，公司拥有“跃峰”等品牌。专注于机械及工业制品项目合作等行业，在河北廊坊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：马经理。