

无动力风帽 HT 涡轮

产品名称	无动力风帽 HT 涡轮
公司名称	聊城市东昌府区华泰通风设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HT 气流方向:涡轮
公司地址	山东省聊城市东昌府区振兴路站前街交汇处
联系电话	13258993589

产品详情

品牌	HT	型号	160, 200, 300, 360, 400, 450, 500, 600, 680, 800, 900型
气流方向	涡轮	材质	不锈钢风机
风机压力	低压风机	类型	抽风机
性能	低噪音风机	用途	屋顶风机
轴功率	0 (kw)	叶片数	32
重量	10 (kg)	涡轮头材质	不锈钢
转速	500 (r/mim)	配套电机功率	0 (kw)
适用范围	工业厂房, 畜牧养殖, 民用建筑		

无动力一屋面通风器无动力自然通风器是通过涡轮叶壳上的叶片捕捉迎风面上的风力来推动叶壳旋转, 涡轮叶壳因旋转而产生离心力, 将涡轮叶壳内的空气由背风面的叶片间隙诱导排出, 由于空气的排出, 使涡轮壳内部附件区域产生负压, 为维持空气动态平衡, 正压区域的空气就会自然地流向负压区流动, 从而达到通风换气的效果。无动力自然通风器由涡轮叶轮, 中心轴系统, 切风片, 泛水切口, 支撑座等组成。不仅可以采光, 而且防水效果可达100%。

免电力,免维护:不需电力全天候自动排风。
还会为您减少因电线短路或电压超负荷而导致火灾发生及其它大量不必要的麻烦。

通风换气,灵敏度高:只需3.2公里时速的微风或室内外温差超过3。c.即可全天候运转。
达到通风换气目的。

无噪音,坚固耐牢:风机运转时无噪音.且风机核心采用全密闭轴承。
叶片底座均采用不锈钢板材一次冲压成形。防腐蚀.耐酸碱.抗老化,使用寿命在20年以上。

抽烟吸尘,除湿,排味:通风器运转时还可有效排除室内燥热、污臭或含有粉尘的气体。

并可清除卫生间、厨房异味，避免上下楼窜味、窜气。防止因高温湿气而使物品产生霉变带来的损失。

防结露，防雨水：风机全天候运转。能有效降低室温。并能防止冬天室内屋顶结露。且运转时会产生离心力雨水绝对无法渗入。