

# 防爆交换机 交换机 重庆融洽通信技术

产品名称	防爆交换机 交换机 重庆融洽通信技术
公司名称	重庆融洽通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆江北区观音桥朗晴广场A1318
联系电话	13908341805

## 产品详情

### 申瓯SOC1000交换机功能介绍

#### 呼叫中心模块

与呼叫中心软件配合，呼叫中心模块包含ACD智能排队、IVR语音导航、来电弹屏、坐席监控、报表统计、移动办公、自动外呼、回访等功能。

#### 计费模块

可对通话实时计费，设置余额后切断通话，支持账号余额查询、充值、呼叫黑白名单、定制计费套餐等功能。

重庆融洽通信科技有限公司为您提供优质电话交换机，欢迎您的咨询！

### 电信交换机系统的组成是怎么样

#### 系统组成

该调度系统由：调度主机、调度台、管理终端、数字录音系统四部分组成。

调度主机：调度主机采用热备份数字程控交换机系统，实现所有呼叫和交换功能、组网功能，可根据用

户不同要求采用不同配置。调度主机可实现调度用户与行政用户两网合一，以充分利用资源。

?

**调度台：**调度台是管理人员进行具体操作的平台，调度员通过调度台进行调度操作和观察调度用户的使用状态。调度员通过设置按键与被叫号码相对应，在调度台上可进行调度管理，如：电话会议、呼叫用户、应答转接、录音等，交换机报价，操作一键到位。

**管理终端：**管理终端是控制和维护调度主机的工作，如：主机参数的修改、备份与恢复、计费管理、通话录音、用户留言等。

**数字录音系统：**数字录音系统可对属于数字调度系统任何调度总机或分机进行录音或放音，交换机，录音内容储存在管理终端硬盘上。

**主要特点：**接口丰富、信令齐全：具备E/M、载波、磁石、环路、ISDN、E1等接口；信令支持中国1号、7号、PRI、R2、V5等信令，方便扩容与组网。

以太网交换机常用的光模块有SFP，GBIC，XFP，XENPAK。

它们的英文全称：

SFP：Small Form-factor Pluggabletransceiver，小封装可插拔收发器

GBIC：GigaBit Interface Converter，千兆以太网接口转换器

XFP：10-Gigabit small Form-factorPluggable

transceiver 万兆以太网接口

小封装可插拔收发器

XENPAK：10 Gigabit EtherNet TransceiverPAcKage万兆以太网接口收发器集合封装

## 1、光纤连接器

光纤连接器由光纤和光纤两端的插头组成，插头由插针和外围的锁紧结构组成。根据不同的锁紧机制，光纤连接器可以分为FC型、SC型、LC型、ST型和KTRJ型。

FC连接器采用螺纹锁紧机构，是发明较早、使用最多的一种光纤活动连接器。

SC是一种矩形的接头，防爆交换机，由NTT研制，全热交换机，不用螺纹连接，可直接插拔，与FC连接器相比具有操作空间小，使用方便。低端以太网产品非常常见。

LC是由LUCENT开发的一种Mini型的SC连接器，具有更小的体积，已广泛在系统中使用，是今后光纤活

动连接器发展的一个方向。低端以太网产品非常常见。

ST连接器是由AT&T公司开发的，用卡口式锁紧机构，主要参数指标与FC和SC连接器相当，但在公司应用并不普遍，通常都用在多模器件连接，与其它厂家设备对接时使用较多。

KTRJ的插针是塑料的，通过钢针定位，随着插拔次数的增加，各配合面会发生磨损，长期稳定性不如陶瓷插针连接器。

自协商和强制最根本的区别就是两者再建立物理链路时发送的码流不同，自协商模式发送的是/C/码，也就是配置（Configuration）码流，而强制模式发送的是/I/码，也就是idle码流。

融洽通信为您提供电话交换机、欢迎咨询！

防爆交换机-交换机-重庆融洽通信技术由重庆融洽通信技术有限公司提供。重庆融洽通信技术有限公司（[www.rongqiatx.com](http://www.rongqiatx.com)）是从事“电话交换机,录音设备,短信营销,呼叫中心,视频会议,微信营销”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈良荣。同时本公司（[www.1qrqtx.com](http://www.1qrqtx.com)）还是从事沙坪坝区led屏，南岸区led屏，九龙坡区led屏的厂家，欢迎来电咨询。