

合金大小头异径管 偏心大小头异径管君道管道在线咨询) 异径管

产品名称	合金大小头异径管 偏心大小头异径管君道管道在线咨询) 异径管
公司名称	河北君道管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县蒲洼城开发区
联系电话	13315799175

产品详情

大小头异径管用途

1、当管道中流体的流量有变化时，比如增大或减少，流速要求变化不大时，均需采用异径管。2、在泵的进口，为了防止汽蚀，需要采用异径管。3、与仪表，如流量计、调节阀的接头处，为了与仪表的接头配合，也需采用异径管。异径管（大小头）是用于管道变径处的一种管件。通常采用的成形工艺为缩径压制、扩径压制或缩径加扩径压制，合金大小头异径管，对某些规格的异径管也可采用冲压成形。

大小头异径管体系

国际上管法兰标准主要有两个体系，即以德国DIN（包括原苏联）为代表的欧洲管法兰体系和以美国ANSI管法兰为代表的美洲管法兰体系。除此之外，还有日本JIS管法兰，但在石油化工装置中一般仅用于公用工程，而且在国际上影响较小。现将各国管法兰简介于下：1，以德国及原苏联为代表的欧洲体系管法兰2，美洲体系管法兰标准，以ANSI B16.5和ANSI B 16.47为代表3，英国和法国管法兰标准，两国各有两套管法兰标准。综上所述，异径管，国际上通用的管法兰标准可概括为两个不同的，且不能互换的管法兰体系：一个以德国为代表的欧洲管法兰体系；另一个是以美国为代表的美洲管法兰体系。IOS7005-1是国际标准化组织于1992年颁布的一项标准，该标准实际上是把美国和德国两套系列的管法兰合并而成的管法兰标准。大小头（异径管）是用于管道口径的一种管件。通常采用的成形工艺为缩径压制、扩径压制或缩径加扩径压制，对某些规格的异径管也可采用冲压成形。a. 缩径/扩径成形大小头的缩径成形工艺是将与大小头大端直径相等的管坯放入成形模中，通过沿管坯轴向方向的压制，使金属沿模腔运动并收缩成形。根据异径管变径的大小，分为一次压制成形或多次压制成形。b. 冲压成形除使用钢管为原料生产大小头外，厚壁大小头异径管，对部分规格的大小头还可用钢板采用冲压成形工艺进行生产。拉伸所使用的冲模形状参照大小头内表面尺寸设计，L245大小头异径管，用冲模将下料后的钢板冲压拉伸成形。大小头粘接前，应用干布将承口侧和插口外侧擦拭处理，当表面粘有油污时须用擦拭干净，有以下几点要注意：1、控制口径：DIN标准（DN10-DN150）、3A/IDF标准（1/2"-6"）、ISO标准（12.7-152.4）；2、国际工业标准：DIN、ISO、SMS、3A、IDF等；3、产品材料：不锈钢304、316、316L；4、质量与用途：大小头内外用抛光设备处理，达到表面精密度要求；此产品适用于乳品、食品、啤酒、饮料、制药、化妆品等工业领域；5、对外加工：可以按用户要求来图、来样加工非标产品；6、连接方式：卡箍（快装）式、焊接式、螺纹（活接）式。注意大小头也适合于环保除尘行业中的管道变径，一般都是钢板卷制切割焊接而成，管径大小不一，材料一般都是热轧卷板，应用的非常好，可以节约成本。合金大小头异径管-偏心大小头异径管君道管道在线咨询)-异径管由河北君道管道设备制造有限公司提供。河北君道管

道设备制造有限公司 (jdgds.tz1288.com) 是从事“合金钢,不锈钢,碳钢管件”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张经理。