

gc锅炉给水泵 晗硕泵业 商丘gc清水泵

产品名称	gc锅炉给水泵 晗硕泵业 商丘gc清水泵
公司名称	河北晗硕泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景工业区
联系电话	13731679724

产品详情

IS单级清水离心泵维修保养

维修只要了解机械结构就很好解决，清水离心泵属于简单机械。保养应注意在额定范围内使用，gc清水泵配件，不能空载运转，注意避免汽蚀和汽缚现象，加强巡查，及时更换磨损密封部件。

IS离心式清水泵优点有：全系列水力性能布局合理，用户选择范围宽，检修方便；效率和吸程达到国际平均先进水平。IS离心清水泵适用于工业和城市给水、排水，也可用于农业排灌及供输送清水或物理化学性质类似于清水的其他液体之用，IS水泵温度不高80 。

装配是检修过程中的一个重要环节，关系到泵的维修质量，必须加以重视并正确确定装配程序。

准备工作

装配前，进水段要装好密封环，中段要装好密封环，导翼及翼套，商丘gc清水泵，出水段要装好导翼，平衡套及平衡环，在装配时螺钉要涂润滑油，以便于下次拆卸。

装配顺序

- (1) 将进水段装在机座上，用螺栓与机座连接牢固。
- (2) 在泵轴上装配进水侧轴套，在轴套上暂时穿上水封环，填料压盖，挡水圈及左轴承内端盖，并装上左滚动轴承，在轴承上抹上润滑脂。
- (3) 将泵轴自左至右串入进水段。

(4) 将左轴承体与滚动轴承装配好，并将左轴承体与出水段用螺栓连接

(5) 将左轴承内外端盖用螺栓连接紧固。

(6) 将级叶轮连其大口环及轴上键一并装好。

(7) 将级中段连同导翼，小口环一并装好，中段是靠止口定心的，为了防止泄漏加强密封，应在止口加一层纸垫，为了中段的稳定，可暂时在中段的下面垫一木楔(木楔应成对)或其它垫块。

(8) 依次装配其它叶轮及中段。

泵振动或异常声响，原因及处理方法如下：(1)振动频率为0~40%工作转速。过大的轴承间隙，轴瓦松动，油内有杂质，油质(粘度、温度)不良，因空气或工艺液体使油起泡，润滑不良，轴承损坏。处理方法是检查后，采取相应措施，如调整轴承间隙，清除油中杂质，更换新油。(2)振动频率为60%~100%工作转速。有关轴承问题同(2)，或者是密封间隙过大，护圈松动，密封磨损。处理方法是检查、调整或更换密封。(3)振动频率为2倍工作转速。不对中，联轴器松动，密封装置摩擦，gc清水泵厂，壳体变形，轴承损坏，支承共振，推力轴承损坏，轴弯曲，不良的配合。处理方法是检查，gc锅炉给水泵，采取相应措施，修理、调整或更换。(4)振动频率为n倍工作转速。压力脉动，不对中心，壳体变形，密封摩擦，支座或基础共振，管路、机器共振，处理方法是同(3)，加固基础或管路。(5)振动频率非常高。轴摩擦，密封、轴承、不精密、轴承抖动，不良的收缩配合等。处理方法同(4)。gc锅炉给水泵-晗硕泵业(在线咨询)-商丘gc清水泵由河北晗硕泵业有限公司提供。河北晗硕泵业有限公司(www.hanshuoby.com)位于安国市路景工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晗硕泵业在离心水泵中享有良好的声誉。晗硕泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。晗硕泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.hanshuoby.cn)还是从事is清水泵，清水泵配件，清水泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。