

大同农田灌溉 农田灌溉水带泵 晗硕泵业

产品名称	大同农田灌溉 农田灌溉水带泵 晗硕泵业
公司名称	河北晗硕泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景工业区
联系电话	13731679724

产品详情

农田灌溉

管道离心泵特点和作用

管道泵是为管道增压输送，解决管道压力过低而研制的新颖泵，比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。管道泵具有以下特点：

- 1、管道泵结构紧凑，机泵一体化，体积小。其立式结构具有安装占地面积小，运行平稳，安装无需调整。
- 2、泵进出口设计成规格相同法兰，且位于同一中心在线，可象阀门一样直接安装在管路上，且中心低，便于管道布置，安装方便。
- 3、泵与电机同轴，轴向尺寸短，使泵运行更加平稳，噪音低。
- 4、取消传统轴封方式，避免了输送介质的外泄，因此具有完全无泄漏的显著特点。

1、电机：将电能转化为机械能的主要部件。2、泵座：是泵的主体，起到支撑固定作用。3、叶轮：离心泵的核心部分，它转速高、出力大，叶轮上的叶片又起到主要作用，长治农田灌溉，叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑，以减少水流的摩擦损失。叶轮的分类开式叶轮：适用于输送含有较大量悬浮物的物料，效率较低，农田灌溉增压泵，输送的液体压力不高。半闭式叶轮：适用于输送易沉淀或含有含有固体颗粒、纤维等悬浮物颗粒的物料，效率也较低。闭式叶轮：适用于输送不含杂质的清洁液体，农田灌溉水带泵，效率高。4、泵轴：电动机相连接，它是传递机械能的主要部件。5、机械密封：保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。

齿形联轴器

齿形联轴器挠性较好，有自动对中性能。检修时一般按以下方法进行：

- 1、检查联轴器齿面啮合情况，其接触面积沿齿高不小于50%，沿齿宽不小于70%，齿面不得有严重点蚀、磨损和裂纹。
- 2、联轴器外齿圈全圆跳动不大于0.03mm，端面圆跳动不大于0.02mm。
- 3、若须拆下齿圈时，必须用专用工具，农田灌溉用的增压泵，不可敲打，以免使轴弯曲或损伤。当回装时，应将齿圈加热到200 左右再装到轴上。外齿圈与轴的过盈量一般为0.01~0.03mm。
- 4、回装中间接筒或其它部件时应按原有标记和数据装配。
- 5、用力矩扳手均匀地把螺栓拧

大同农田灌溉-农田灌溉水带泵-晗硕泵业(诚信商家)由河北晗硕泵业有限公司提供。河北晗硕泵业有限公司(www.hanshuoby.com)是从事“渣浆泵，zj渣浆泵，双吸泵等以及水泵配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司(www.hbsb9.cn)还是从事河北污水排污泵，污水提升泵，污水泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。