

sh双吸泵 大流量sh双吸泵 双吸泵

产品名称	sh双吸泵 大流量sh双吸泵 双吸泵
公司名称	河北晗硕泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景工业区
联系电话	13731679724

产品详情

河北晗硕泵业有限公司是国内双吸泵、管道泵、渣浆泵、潜水吸沙泵、砂浆泵、多级泵、脱硫泵、化工泵、压滤机入料泵、细沙回收泵等杂质泵的专业生产厂家。

S、SH型单级双吸泵、中开泵，sh双吸泵生产厂家，供抽送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用。被输送液体温度不得高于80℃。适用于工厂、矿山、城市给水、电站、农田排灌和各种水利工程。

中开泵运行的工作原理：叶轮安装在泵壳内，并紧固在泵轴上，泵轴由电机直接带动。泵壳中央有一液体吸入与吸入管连接。液体经底阀和吸入管进入泵内。泵壳上的液体排出口与排出管连接。当泵的转速一定时，其压头、流量与叶轮直径有关。

河北晗硕泵业有限公司是国内双吸泵、管道泵、渣浆泵、潜水吸沙泵、砂浆泵、多级泵、脱硫泵、化工泵、压滤机入料泵、细沙回收泵等杂质泵的专业生产厂家。装配完成后，用手转动泵轴，没有擦碰现象，转动比较轻滑均匀即可，拆卸可按上述装配顺序相反地进行。安装检查离心泵和电动机应无损坏。水泵的安装高度，加上吸入管路的水力损失，大流量sh双吸泵，及其速度能，sh双吸泵批发，不得大于样本规定的允许吸上真空高度值。基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸。安装顺序：将水泵放在埋有地脚螺栓的混凝土基础上，用调整其间的楔型垫块的方法校正水平，并适当拧紧地脚螺栓，以防走动。在基础与泵底脚之后灌注混凝土。待混凝土干固后，拧紧地脚螺栓，sh双吸泵，并重新检查水泵的水平度。校正电动机轴与水泵轴的同心度。使两轴成一直线，在两轴器外圆上的同轴度允差为0.1mm，端面间隙沿圆周的不均匀度允差0.3mm（在联接进出水管路及试运行后再分别校核一遍，仍应符合上述要求）。在检查电动机转向与水泵转向一致后，装上联轴器及联接柱销。

如今，越来越多的客户朋友选择我们山东新力达的双吸泵。为了让我们的客户有更良好的购物体验，今天小编和大家分享一下双吸泵的安装有哪些注意事项，以便顾客能够更好的安装使用。

- 1、系统管路具有支撑泵的能力，2.2kw以下（包括2.2kw）电机的泵可以直接悬置于管道中；
- 2、对于配套2.2kw以下（包括2.2kw）电机的泵可以安装在水平或垂直于管道的位置上。

- 3、泵的安装，要保证泵在使用时系统管路的张力不应传递到泵体上。
- 4、为了保证电机的正常运转，泵要安装在保证有足够冷却的环境条件下，且冷却空气的温度不能超过40°。
- 5、为了方便对泵的检查 and 维修，在泵的上、下方必须留有足够的空间。
- 6、如果泵安装在户外，必须配置合适的外罩以防止电器元件进水或凝霜。

以上就是全部内容咯。如您还需要，欢迎您留言或者来电咨询。

sh双吸泵-大流量sh双吸泵-双吸泵(诚信商家)由河北晗硕泵业有限公司提供。河北晗硕泵业有限公司(www.hanshuoby.com)位于安国市路景工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晗硕泵业在离心水泵中享有良好的声誉。晗硕泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。晗硕泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.hsdjbc.cn)还是从事多级离心泵，矿用多级泵，卧式多级泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。