

曲靖国标电线电缆生产 曲靖国标电线电缆 多林电缆

产品名称	曲靖国标电线电缆生产 曲靖国标电线电缆 多林电缆
公司名称	云南多林电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区春城路与昌宏路交叉口宏盛 达五金机电市场5号门7幢10号
联系电话	13888511500

产品详情

例如：

SYV75-5-1(A、B、C)

S:射频 Y:聚乙希绝缘 V:聚氯乙烯护套 A：64编 B：96编 C：128编 75：75欧姆 5：线径为5MM 1：代表单芯

SYWV75-5-1

S:射频 Y:聚乙希绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75：75欧姆 5：线缆外径为5mm 1：代表单芯

RVVP2*32/0.2

R:软线 VV:双层护套线 P：屏蔽 2：2芯多股线 32：每芯有32根铜丝 0.2：每根铜丝直径为0.2mm

ZR-RVS2*24/0.12

ZR:阻燃 R:软线 S:双绞线 2：2芯多股线 24：每芯有24根铜丝 0.12：每根铜丝直径为0.12mm

试弯。线头可以用手反复弯曲。手柄柔软，曲靖国标电线电缆直销，扛疲劳性能好，曲靖国标电线电缆工程，塑性或橡胶手柄弹性高，绝缘导线无裂纹，曲靖国标电线电缆生产，产品性能优良。假电线和劣质电线的绝缘层似乎很厚。事实上，它们大多数是由回收塑料制成的。只要稍微用力一点，挤压件就会变成白色，弯曲4-6次就会出现断线。看看价格。由于不好的电线的生产成本低，厂家往往以低价、质优价廉的名义进行销售，曲靖国标电线电缆，这使人们对其趋之若鹜。

弱电缆选型举例

1、视频线：摄像机到监控主机距离 200米，用SYV75-3视频线;摄像机到监控主机距离>200米，用SYV75-5视频线。

数字视频监控，摄像机传输采用双绞线传输，比如cat5e，cat6等等。

2、云台控制线：云台与控制器距离 100米，用RVV6×0.5护套线;云台与控制器距离>100米，用RVV6×0.75护套线。实际中一般用RVVP2*075。

3、镜头控制线采用RVV4×0.5护套线。

曲靖国标电线电缆生产-曲靖国标电线电缆-多林电缆由云南多林电缆有限公司提供。云南多林电缆有限公司(www.ju580.cc)是一家从事“铜芯多芯软线,铜芯阻燃双绞线”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“昆电工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使多林电缆在电力电缆中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!