

# 搬厂 原通搬运有限公司 搬厂吊装

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 搬厂 原通搬运有限公司 搬厂吊装           |
| 公司名称 | 东莞市原通搬运有限公司                |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 东莞万江街道牌楼基社区四环路桃园又一居13、14号铺 |
| 联系电话 | 13829139239                |

## 产品详情

### 搬厂小招

三、重物放小箱，大物放大箱。

重物如资料.铜.铁等，若装入大箱搬运时会很辛苦，故分装到小箱子装好，搬厂吊装，打包。

四、将物品名标注在纸箱外面装箱完成后，请务必将物品名称及新居的房间号码标注在该箱外面。

五、装箱不要有空隙。箱内若有空隙，箱内物品会容易移动，而导致破损。若不小心有空隙，则以报纸当作缓冲器材固定箱中的物品。

六、注意不要装过多太满。装过多箱子容易变形，可能导致箱中物品破损，另外，在叠箱时可能因不平衡而倒塌，这是非常危险的。

搬厂公司：起重吊装各环节一定要小心谨慎。

(5) 多层结构柱、升板柱、巨大的风柱、偏上柱或带的偏疼较大的柱，选用不脱钩校对，搬厂，并在校对后随即灌溉混凝土，搬厂吊车，必要时应加缆风绳或其它办法，确保柱子的安定。

(6) 柱子暂时固定用的楔子，每边不少于2个，在脱钩前要查看柱脚能否落至杯底，避免在校对过程中，因柱脚悬空，在松动楔子时柱子俄然下落发作倾倒。

(7) 柱子校对时楔子不能拔出来，要用大锤击打缓慢的松动，并在校对后用石块将柱脚卡紧。当即灌注混凝土，并注重捣固时不要碰动楔子。

(8) 无论是有缆风绳或无缆风绳校对，都应在吊装完后当即进行校对，其时刻距离不得过长，更不能过夜，避免刮劲风发作事端。

东莞市原通搬运有限公司是东莞市专业的吊车出租搬运公司。公司经过发展壮大，现有多辆吊车、叉车、平板车等各种运输及吊装工具，并且拥有一批高素质、训练有素的搬场服务工人。

#### 工厂机器设备搬迁时应注意的事项

- 1、熟悉环境，了解水、气、电力控制的操作位置，搬写字楼，拆卸时必须明确停断状态方能操作；
- 2、拆卸设备和吊运时，必须注意不得损坏厂房及设施；
- 3、对于设备形体规则的设备可直接装车，加以必要捆绑即可运输；
- 4、对于较精密的设备必须设置防滑木及减震垫；
- 5、对于设备体较高的设备必须采用手拉葫芦或专用紧绳器与车厢两侧加以固定，方可运输；
- 6、对于设备体长的必须保证同时有多个受力点与车厢平衡接触（必要时需加设承重平衡底座）；

搬厂-原通搬运有限公司-搬厂吊装由东莞市原通搬运有限公司提供。东莞市原通搬运有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领原通搬运和您携手步入辉煌，共创美好未来！