

# 南昌蒸汽发生器 喷淋式蒸汽发生器 1吨蒸汽发生器厂家

产品名称	南昌蒸汽发生器 喷淋式蒸汽发生器 1吨蒸汽发生器厂家
公司名称	河南景宇热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南周口太康张集镇
联系电话	0394-6776998 13271631616

## 产品详情

概述生物质蒸汽发生器的使用注意的事项？

运行环保、节省燃料、自动给料、出渣、鼓风机引风机变频调节，发生器全自动运行，可根据负荷变化自动调整燃料量，蒸汽输出稳定。具有压力、水位、排烟温度等多项保护和报警措施，保证发生器运行。生物质蒸汽发生器是社会提倡使用的发生器，国家将大力提倡生物蒸汽发生器及发生器燃烧技术。

发生器的具体操作请按产品使用手册进行，以确保操作人员及设备，开机前检查电源、电压、水源，燃气是否有异常情况，关闭排污阀开启供水阀、检查烟道是否通畅，检查炉体压力和补水泵工作情况，检测燃气管道接口封闭情况，关闭燃气阀预点火一次确认电机正反转。检查水泵是否卡死，若水泵卡死，拆下风叶后盖，转动电机轴至灵活状态即可开机。

属于燃气蒸汽发生器，按照有关发生器水质要求，在使用本设备时请务必安装软水器，因为不使用软水器会造成发生器结垢，严重时会造成爆管，减短发生器寿命。若没有按照规定使用水处理设备而造成以上情况的则不在保修范围内。

在使用时请注意排污。每天至少排放一次并且带0.15MPa~0.25MPa的压力排放，可以防止管道堵塞。排污管应妥善连接。当您要求技术人员时应按说明书对发生器进行仔细检查，因为若不是产品质量问题，要求则属于有偿服务。

蒸汽发生器是一种喷淋式燃油气蒸汽发生器，在设备内布置多层受热面，外接水位电极控制，外部用保温材料保温后，再用钢板喷漆的外壳罩住，结构紧凑合理，达到效率高转换、占地面积小、外观简约大

方等效果。

蒸汽发生器运达之后只需接上电源、水源、气源(或油)后即可使用，安装简单无需花费过多精力。蒸汽发生器设有安全运行装置如水位控制、压力控制、故障报警等连锁控制装置，使设备达到安全运行、高度智能的效果。

按TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》1.3(1)条对不适用锅炉的定义，设计正常水位水容积小于30L的蒸汽发生器，不属于《锅炉压力容器制造监督管理办法》规定的产品安全性能强制监督检验的范畴，所以可免去地方监督检验。

蒸汽发生器广泛的使用在服装洗涤熨烫行业，其中干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备均可配套使用；

食品机械行业中的豆腐机、蒸箱、包装机、涂料设备、封口机以及包装机械行业中的贴标机、套标机设备均可配套使用；

生物化工行业中的发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备均可配套使用；

其他行业如(油田、汽车行业)蒸汽清洗使用、(宾馆、宿舍、学校、搅拌站)热水供应、(桥梁、铁路)混凝土养护、(休闲美容会所)桑拿洗浴、热交换设备等。

## 蒸汽发生器排污操作目的与四大注意事项

蒸汽发生器是以燃油为燃料的一种蒸汽发生器。在种类上，蒸汽发生器则有立式和卧式这两种。对应不同种类，1吨蒸汽发生器厂家，有不同的使用范围。下面、河南景宇蒸汽发生器厂家来说说排污操作目的与四大注意事项：

蒸汽发生器排污操作目的：

目的一：排除锅炉水表面的悬浮泡沫，反应釜蒸汽发生器，从而降低炉水的含盐量和含碱量，避免蒸汽发生器出现汽水共腾等现象，确保蒸汽的品质。

目的二：排除积聚在锅筒和下集箱底部的污垢、泥渣，避免引起一系列问题。

## 2.蒸汽发生器的排污注意事项

蒸汽发生器排污操作的注意事项：

(1)在排污工作前，南昌蒸汽发生器，要先将锅炉中的水位调至正常水位的位置上(有超出)，并且在过程中要严格监视，以防出现缺水问题。

(2)当排污进行一段时间后，要查看一下排污管道的温度是否有异常，以便检查排污阀是否有泄漏问题，如果有的话应及时处理解决。

(3)对于蒸汽发生器的排污工作，应遵循勤排、少排和均匀排这三个原则，并且每班至少要排污一次，低氮燃气蒸汽发生器，以免锅炉出现爆管等问题造成严重后果。

(4)蒸汽发生器的排污，要在锅炉低负荷状态以及正常工作压力下进行，并操作开关重复数次，这样可以保证排污效果更好，并且一次进行彻底，以免有残留，从而影响排污效果，以及锅炉的正常工作。

以上的就是蒸汽发生器的排污操作目的与四大注意点希望你有所帮助。

南昌蒸汽发生器-喷淋式蒸汽发生器-1吨蒸汽发生器厂家由河南景宇热能设备有限公司提供。河南景宇热能设备有限公司（[www.hnjyrm.com](http://www.hnjyrm.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。景宇热能设备——您可信赖的朋友，公司地址：河南周口太康张集镇，联系人：田义鹏。