

气密检漏仪厂家 凌龙科技 气密

产品名称	气密检漏仪厂家 凌龙科技 气密
公司名称	深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	花桥镇浦江大厦3栋505室
联系电话	17351196013

产品详情

深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司是防水测试仪、气密性测试仪、测漏仪、检漏仪、密封性测试仪等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

气密性检测仪的特点

- 1.采用专用低功耗工业控制计算机的控制系统；
2. 检测方式：差压式显示方式，全中文界面；
3. 实行WINXP操作系统系统；
4. 气密性检测仪具有测试数据存储功能；
5. 具有数据查询打印功能，气密检漏仪厂家，并且可以对测试数据进行查询打印；
6. 气密性检测仪具有条形码接收功能；
7. 气密性检测仪具备网络传输功能，它可以接收前一工位的测试信息传输到网络中心；
8. 气密性检测仪具备了USB数据传输功能；
9. 具有参数密码及密码管理功能；
- 10.具备了 [频道]选择功能，可以根据需要扩展到1000组频道。

深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司是防水测试仪、气密性测试仪、测漏仪、检漏仪、密封性测试仪等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

对于气密检测设备的保养规范有以下要点：

- 1 定期对检测仪进行检查，标定，冲击测试。
- 2 保持所有测试，校准和报警事件的操作记录。
- 3 保持仪器表面干燥、清洁，气密性检测仪器厂家，远离潮湿、雨水和腐蚀性气液体。
- 4 远离灰尘、保持周围环境清洁。
- 5 环境温度适中，不可过高或过低，以防影响电子元器件。
- 6 敲击、剧烈摇动或摔落仪器，粗暴使用亦不可。
- 7 刺激性化学药品，洗涤剂或浓度较大的清洁剂亦被禁止，柔软棉布蘸取少许清水轻拭仪器可行，且需及时擦干。
- 8 仪器探测孔要经常擦拭，使孔管路保持疏通状态，避免液体流入探测孔，气密性检测仪厂家，一旦液体流入即将其向下放置，使液体自行流出。

深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司是防水测试仪、气密性测试仪、测漏仪、检漏仪、密封性测试仪等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

可燃气体检漏仪使用过程总注意事项

意各类传感器的寿命：

各类气体传感器都具有一定的使用年限，即寿命。一般来讲，在便携式仪器中，LEL传感器的寿命较长，一般可以使用三年左右;光离子化检漏仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命相对短一些，一般在一年到两年;氧气传感器的寿命最短，大概在一年左右。电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸，气密，所以如果长时间不用，将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。固定式仪器由于体积相对较大，传感器的寿命也较长一些。因此，要随时对传感器进行检测，尽可能在传感器的有效期内使用，一旦失效，及时更换。

气密检漏仪厂家-凌龙科技(在线咨询)-气密由深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司提供。气密检漏仪厂家-凌龙科技(在线咨询)-气密是深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司（www.shzhll.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。