

金属硬密封蝶阀 垂直板式

产品名称	金属硬密封蝶阀 垂直板式
公司名称	湖北高中压阀门有限责任公司郑州分公司
价格	1250.00/台
规格参数	型号:D343HD943H 结构形式:垂直板式
公司地址	郑州市金水区健康路168号华林广场C幢8层39室
联系电话	86 0371 66220159 13903711406

产品详情

型号	D343H D943H	公称通径 (mm)
结构形式	垂直板式	传动形式	手动
密封形式	硬密封型		

d343弹性硬密封法兰蝶阀采用一个“u”型不锈钢密封圈，该精密的弹性密封圈与经过抛光的蝶板三维偏心接触。解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触即密封的效果,达到延长使用寿命、密封性能最佳的目的。因此被广泛地应用到介质温度 550 的冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上，是调节流量和截断流体的最佳装置。

特点1、该蝶阀结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便；2、本蝶阀采用不锈钢“u”型密封圈，具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下，它与蝶板均具有优良的密封性；3、本蝶阀的三维偏心距，经过严格的计算，“u”型密封圈与蝶板几乎无磨擦，使用寿命长，并具有越关越紧的功能；4、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长；5、本蝶阀结构独特，“开关”仅需转动阀杆90°即可完成。操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响，密封性能可靠；6、耐高温、耐低温、耐腐蚀性。采用标准设计标准：gb/t12238-1989法兰连接尺寸:gb/t9113.1-2000；gb/t9113.2-2000gb/t9115.1-2000；gb/t9115.2-2000结构长度:gb/t12221-1989压力试验:gb/t13927-1992；jb/t9092-1999