

圣豹蓄电池6-GFM-65 12V65AH铁路系统

产品名称	圣豹蓄电池6-GFM-65 12V65AH铁路系统
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	品牌:圣豹蓄电池 尺寸规格:见详情 产地:宁波
公司地址	北京昌平
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

圣豹蓄电池6-GFM-65 12V65AH铁路系统

????

要安装在专用的房间里，向阳的窗户应用毛玻璃或涂白漆的普通玻璃。室内各处均涂上耐酸漆，蓄电池室的入口应设防爆门斗，以避免与其他房间直接串通。蓄电池装置在板架上。各电池与板架间、板架与地面间都要用隔离垫隔开。但48V以下的蓄电池板架可以不安装隔离垫。蓄电池与墙的距离不得小于150 mm。????间过道宽度在双侧布置时不小于1m；单侧布置不小于0.8m。大蓄电池室在其附近应另设一个专用调酸室，用于贮存硫酸和配制电解液。蓄电池室应设有通风装置。使充电时放出的氢气、氧气和硫酸气体排出二蓄电池室的所有电气应符合防爆要求、照明线路应采用耐酸的导线。室内应保持清洁，不得有不应有的可燃物，以防止与硫酸接触发热燃烧。