

# 特大暴雨袭击不怕不怕了 河南众光陶瓷透水砖厂家供应

产品名称	特大暴雨袭击不怕不怕了 河南众光陶瓷透水砖厂家供应
公司名称	河南众光生态新材料有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	品牌:众光 产地:河南 透水性:强
公司地址	焦作市修武县七贤镇王庄村
联系电话	0391-7177777 13462460240

## 产品详情

以前我们的城市中，大多还都铺设着混凝土砖，在下过雨后，在人行道上，

我们总感觉很泥很脏，而且我们在行走时，总会因为砖块出现积水溅到裤鞋上，造成莫名的困扰。而且下雪还容易积雪，防滑系数极低。

如今越来越多城市使用陶瓷透水砖来铺设人行道，大大降低了积水的概率。

那么这种陶瓷透水砖的规格都有哪些呢??

?众光透水砖常用规格尺寸(mm):?220 × 110 × 30?、220 × 110 × 40?、220 × 110

× 50?、220 × 110 × 60??、200 × 100 × 30?、200 × 100 × 40、?200 × 100 × 50?、

200 × 100 × 60?、110 × 110 × 30、110 × 110 × 40、?110 × 110 × 50?、110 × 110 ×

60?200 × 200 × 30、?200 × 200 × 40、200 × 200 × 50?、200 × 200 × 60

当然也可以根据你的要求定做不同尺寸的陶瓷透水砖，但需要咨询\*\*\*厂家获取

!

陶瓷透水砖间隙是指冲头进入下模中两侧的间隙之和。它与材质、板厚以及冲压工艺有关，选用合适的砖间隙，可以有良好的冲孔质量，减少毛刺和塌陷，保持板料平整，有效防止带料，从而延长砖的使用寿命。以下是关于其间隙的介绍：

## 方法/步骤

1

过检查冲压废料的情况，可以判定陶瓷透水砖间隙是否合适。如果间隙过大，废料会出现粗糙起伏的断裂面和较小的光亮面。间隙越大，断裂面与光亮面形成的角度越大，冲孔时会形成卷边和断裂，出现一个薄缘突起。反之，如果间隙过小，废料会出现小角度断裂面和较大的光亮面。

2

当进行开槽、步冲、剪切等局部冲压时，侧向力将使冲头偏转而造成单边间隙过小，有时刃边偏移过大会刮伤下模，造成上下模的快速磨损。

3

陶瓷透水砖以间隙冲压时，废料的断裂面和光亮面具有相同的角度，并相互重合，这样可使冲裁力小，冲孔的毛刺也很小。

### 方法：

1、园林景观透水砖在铺贴的12小时后，应该敲击一下砖面进行检查一下，是否有空鼓的声音，否则是要重新进行铺贴的。

2、在冬季严寒的时期是不能施工的，气温在低于5度时，应该在水泥浆中加上防冻液的，施工之后是要在砖面铺上草帘保温的，促进水泥的硬化。

3、景观透水砖施工后应该洒水养护，促进水泥泥浆和砖的凝固结合，一般养护15天即可正常使用。

4、景观透水砖可以边铺贴，边勾缝，用水泥砂浆进行勾缝，坚实的基层和饱满的勾缝能让砖更加持久耐用，可以避免在使用过程中出现的脱落现象。